新材20#绝缘接头现货

产品名称	新材20#绝缘接头现货
公司名称	河北亿瑞管道有限公司
价格	600.00/套
规格参数	品牌:亿瑞 型号:齐全 88:88
公司地址	盐山县沧盐路五里窑工业区
联系电话	15127799271

产品详情

刘竹远经理15127799271 qq3119698257绝缘接头采用整体挤压焊接形式，不得采用螺栓、法兰连接型。绝缘接头采用将绝缘和密封材料夹入并固定于套筒（组合件）内得形式。绝缘接头组装完后，给内部元件应固定在相应位置。在土壤压力、规定得管道操作压力和厂内或现场得水压测试下，整个绝缘接头保持完好。绝缘接头密封元件在接头内部紧靠绝缘板，具有永久得弹性，且密封元件的两面直接与裸露金属表面接触不会移动，确保了接头的紧密性。

产品特点 绝缘性能好：2500V摇表测试绝缘电阻≥200MΩ，击穿电压≥3KV。
寿命长：与管线同寿命、等强度。 强度高：压力试验≥1.5PN（设计压力）。
使用温度：-30℃——+90℃。 适用介质：油、气、水、化工原料、煤浆等。

材料特点： 本查您所采用的材料满足以下要求：
绝缘材料：高强度环氧树脂和玻璃纤维层状符合材料：ASTM D709 G11。
弯曲强度：纵向≥390MPa、横向≥290MPa； 拉伸强度：纵向≥340MPa、横向≥240MPa；
抗压强度：≥340MPa； 吸水性：≤30mg； 浸水后电阻≥5*108Ω 击穿电压≥3.0KV
组合钢体：16Mn、JB4726、ASTM A694 F52、F60 短管：20＃、16Mn、GB8163-99；
X70、X65、X56、X52、X46、API SPEC.5L。
密封材料：O形或U形密封环：氟橡胶、腈基丁二烯橡胶，符合ASTM D2000。 填充材料：冷固性树脂；
绝缘涂料；进口液体环氧树脂； 防腐材料：热缩防腐材料；