

新材20#绝缘接头现货

产品名称	新材20#绝缘接头现货
公司名称	河北亿瑞管道有限公司
价格	600.00/套
规格参数	品牌:亿瑞 型号:齐全 88:88
公司地址	盐山县沧盐路五里窑工业区
联系电话	15127799271

产品详情

刘竹远经理15127799271 qq3119698257绝缘接头采用整体挤压焊接形式，不得采用螺栓、法兰连接型。绝缘接头采用将绝缘和密封材料夹入并固定于套筒（组合件）内得形式。绝缘接头组装完后，给内部元件应固定在相应位置。在土壤压力、规定得管道操作压力和厂内或现场得水压测试下，整个绝缘接头保持完好。绝缘接头密封元件在接头内部紧靠绝缘板，具有永久得弹性，且密封元件的两面直接与裸露金属表面接触不会移动，确保了接头的紧密性。

产品特点 绝缘性能好：2500V摇表测试绝缘电阻 200M ，击穿电压 3KV。
寿命长：与管线同寿命、等强度。强度高：压力试验 1.5PN（设计压力）。
使用温度：-30 ——+90 。适用介质：油、气、水、化工原料、煤浆等。

材料特点：本查您所采用的材料满足以下要求：

绝缘材料：高强度环氧树脂和玻璃纤维层状符合材料：ASTM D709 G11。

弯曲强度：纵向 390MPa、横向 290MPa；拉伸强度：纵向 340MPa、横向 240MPa；

抗压强度： 340MPa；吸水性： 30mg；浸水后电阻 5×10^8 击穿电压 3.0KV

组合钢体：16Mn、JB4726、ASTM A694 F52、F60 短管：20#、16Mn、GB8163-99；

X70、X65、X56、X52、X46、API SPEC.5L。

密封材料：O形或U形密封环：氟橡胶、腈基丁二烯橡胶，符合ASTM D2000。填充材料：冷固性树脂；

绝缘涂料；进口液体环氧树脂；防腐材料：热缩防腐材料；