

室内外楼面现浇

产品名称	室内外楼面现浇
公司名称	南昌晟兴现浇有限公司
价格	200.00/平米
规格参数	水泥:325 钢筋:细螺纹 砂子:细
公司地址	南昌市蒋巷镇湖光山舍
联系电话	13576034186

产品详情

晟兴施工标准：1、测量确定层高后墙体开槽。先开槽5公分，然后打孔8-12公分。
2、安装模板。支撑要多，不能凹凸。10平方以上中间要提高1%的高度。3、槽体打眼。每间隔12公分打14的电锤眼8公分，打好后用自动清孔器或手动清空器，将孔内杂物及灰清理干净后方能植筋。植筋胶（一种钢筋与混凝土粘合剂，能把钢筋与混凝土强力粘合在一起）观澜有预埋铁件，可不用植筋术，直接焊接。4、绑扎钢筋：国标螺纹钢主筋12号，副筋10号，双层双向，间距15mmx15mm。暗梁钢筋为16号，明梁钢筋20号，20平方以上最好加横梁。楼梯都要加横梁。（要考虑布线管，以便于将来做电线排线）5、浇灌混凝土：要保证水泥质量，石子要冲洗干净，尽量用中粗黄沙。6、振实混凝土：振动棒平板震动，使表面振平。成品后的现浇面的厚度不得低于10公分。摄氏20度以上，每天都要浇水保养，8天后拆模板。15度以下两天浇水保养一次，15天后可以拆模板。这样，现浇面与原墙成为一体，承重每平方300公斤。