

长城润滑油批发长城HM100液压油长城润滑油宁德

产品名称	长城润滑油批发长城HM100液压油长城润滑油宁德
公司名称	深圳市富祥润滑油有限公司
价格	200.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井锦程路第三工业区（1034号-1109号）
联系电话	18998942161 13544097218

产品详情

长城GL-5重负荷车辆齿轮油选用石蜡中性油和光亮油为基础油,加入一组硫磷型高性能复合添加剂调配而成.

特性

具有优异的润滑性和极压抗磨性,可应付齿轮在低速高扭矩,高速低扭矩的振动和冲击负荷.

特殊的添加剂能为齿轮油系统提供最好的振动负载保护.

特殊的极压抗磨剂在苛刻的环境下仍能正常的工作.

有效防止齿轮高速运行中产生齿面擦伤和磨损..

卓越的热氧化安定性,有效防止和降低氧化物的产生

具有优异的抗剪切性,保护密封件不受损害.

符合国家标准GB13895--1992

达到美国石油协会API GL-5和美国车工程师学会SAE80-90车辆齿轮油标准.

应用

所有轿车,货车,工程车辆的后桥双曲线齿轮,手动变速箱齿轮和车轴的润滑.

规格:4L 18L 200L

长城尊龙王CF-4/20W-50柴机油

优异的抗磨损性能，降低发动机磨损，有效延长发动机运转寿命

出众的清净分散性能，有效防止活塞环粘结并保持发动机清洁

极佳的氧化安定性，保证油品在高温下具有足够的抗氧化能力，有效控制油品粘度增长

合理的配方体系有效地降低机油消耗量良好的抗泡性能防止造成供油不良

良好的橡胶相容性，有效保护密封材料，防止泄漏

技术规格

GB11122-2006(CF-4)

API CF-4

康明斯CES20075

马克EO-K2

沃尔沃VDS

奔驰MB 228.1

应用范围

适用于要求使用CF-4（包括CE、CD、CC）级别柴油机油的涡轮增压、或自然进气柴油发动机

特别适用于大型集装箱运输车辆、高速公路行驶的重负荷卡车，同时适用于各种用于工程机械的柴油发动机

柴油发动机适用范围：奔驰、沃尔沃、康明斯、马克、斯太尔、道依茨、三菱、五十铃、东风康明斯、一汽大柴、上柴、玉柴、朝柴、锡柴、常柴等进口、国产品牌要求使用CF-4级别的柴油发动机

主要产品典型数据项目尊龙王SAE粘度等级10W-3015W-4020W-50运动粘度（100℃），mm²/s11.3615.2818.05运动粘度（40℃），mm²/s69.9112.8157.6粘度指数158142127闪点(开口)，℃214228244倾点，℃-31-28-23

长城抗磨液压油是由深度精制基础油加入多种功能添加剂采用先进技术精细调制而成；这系列的油品除具有优良的抗磨、抗氧、抗泡、防锈等性能外，特别在清净性方面进行了严格规定；

它的质量性能满足GB11118.1-94(HM)、ISO 6743/4(HM)、DIN 51524(II) Denison HF-0、AFNOR NF E48-603(HM)等规格要求。比重：0.88闪点：230（℃）40℃运动粘度：68（cSt）粘度等级：32倾点：-15（℃）类别：L-HM抗磨液压油

I 主要性能

优良的抗磨、防锈、减缓设备磨损，延长设备使用寿命。优良的抗泡性和空气释放性，保证准确传递设备动力，使微震减至最低。

I 应用范围

工程建筑、矿山、机械加工、高压液压系统等均可使用。

I 执行标准

GB11118.1-94

I 粘度范围

32#、46#、68# 100#

主要技术指标：项目质量指标试验方法
运动粘度（40℃）mm²/s 28.8-35.2 41.4—50.6 61.2-74.8 90-110
GB/T265 闪点（开口） 不低于230 230 230 230 GB/T3536 倾点 不高于-15 -9 -9 -9
GB/T3535 机械杂质