

批发美孚46号抗磨液压油_美孚润滑油_美孚润滑油

产品名称	批发美孚46号抗磨液压油_美孚润滑油_美孚润滑油
公司名称	深圳市富祥润滑油有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:长城润滑油 型号:LN1653
公司地址	深圳市宝安区沙井锦程路第三工业区(1034号-1109号)
联系电话	18998942161 13544097218

产品详情

美孚黑霸王 15W - 40 是高

能柴油引擎潤滑油，長期的使用實例已証明它能保護在嚴苛操作條件下的公路及非公路使用的柴油引擎

美孚黑霸王 15W - 40 可廣泛應用於諸如貨運、採礦、建築採石及農業等各種負荷重、

操作環境嚴苛的行業。特征与优越 美孚黑霸王 15W- 40

所含技術，使現代及款式較老的柴油引擎均能發揮優異的能。主要效益如下：特征 优点及潜在优越

溫度與氧化穩定 控制油泥沉積與沉澱 總鹼值長效持久 控制沉澱量

具有受剪切應力仍能保持其等級的穩定 減少油耗、減低引擎磨損 優異的清淨力分散力

引擎較乾淨、引擎壽命較長 優異的清淨力分散力 襯墊與油封壽命較長 应用范围

日本、歐洲及美國等各大製造商生產的自然吸氣與渦輪增壓式柴油引擎設備 公路用輕、重型貨車

非公路應用行業如建築、採礦、採石及農業等機械。

美孚液压油引是指利用液体压力能的液压系统使用的液压介质，在液压系统中起着能量传递、系统润滑、防腐、防锈、冷却等作用。对于美孚液压油来说，首先应满足液压装置在工作温度下与启动温度下对液体粘度的要求，由于油的粘度变化直接与液压动作、传递效率和传递精度有关，还要求油的粘温性能和剪切安定性应满足不同用途所提出的各种需求。

在使用美孚液压油中不允许添加任何其他品牌及其它油品。液压油中混入内燃机油，液压油的破乳化性将明显变差，还会造成设备的锈蚀；液压油中混入了齿轮油，也容易造成对金属的腐蚀。

不同品种的液压油也是不能互换和混用：HL液压油中混入了HM 液压油会缩短HL油品的使用寿命；抗磨型液压油中混入了HL液压油则会降低抗磨型液压油的极压抗磨性；石油基液压油更不能与油包水、水-乙二醇和磷酸酯混用，不但它们的难燃性不同，而且也不互溶。对于相同品种、质量等级和粘度级别的液压油，不同品牌的产品一般也不允许混用，互用后有可能会发生添加剂之间的相互作用，影响油的性能，甚至会发生混浊、产生沉淀。

美孚美特411系列是一组非侵蚀性及可用于切削多种金属之切削液,本产品含有极压及抗磨添加剂,能减少

切削的阻力,保护工具及提高工件表的光洁度.不但有效增加切削工序之效率,又因为颜色较浅故能加强切削时工件的能见度.美孚美特414适于切削铝及铝合金、镁及镁合金、红铜、黄铜及青铜。适用的工序包括车削、镗削、钻孔、铰孔、搪磨及自动机床各工序。美孚美特417可使用于美特411和414适用的加工.此外,本产品也可适用于硬度不超过布氏硬度300之不锈钢渗氮、合金铸铁及合金钢之车削、镗销、钻孔、铰孔及自动机床各工序。