

双辊破碎机，节能双辊破碎机，辊式破碎机

产品名称	双辊破碎机，节能双辊破碎机，辊式破碎机
公司名称	秦皇岛市浩霖石英砂设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:齿辊式破碎机 品牌:浩霖
公司地址	秦皇岛市经济技术开发区望海店村北
联系电话	18830397111 13930396861

产品详情

类型	齿辊式破碎机	品牌	浩霖
型号	2PGS 800 × 600	应用领域	矿山 冶金 建筑 耐火材料
给料粒度	98 (mm)	出料粒度	2-320 (mm)
生产能力	30000-70000 (kg/h)	耗电	详见说明书 (kw)
重量	详见说明书 (kg)	电动机功率	18.5 × 2
粉碎程度	细磨机	驱动方式	电动研磨机
最大进料边长	详见说明书	作用对象	石料

双辊破碎机的工作原理及结构

- 1、该系列双辊破碎机主要由辊轮组成、辊轮支撑轴承、压紧和调节装置以及驱动装置等部分组成。
- 2、出料粒度的调节：两辊轮之间装有楔形或垫片调节装置，楔形装置的顶端装有调整螺栓，当调整螺栓将楔块向上拉起时，楔块将活动辊轮顶离固定轮，即两辊轮间隙变大，出料粒度变大，当楔块向下时，活动辊轮在压紧弹簧的作用下两轮间隙变小，出料粒度变小。垫片装置是通过增减垫片的数量或厚薄来调节出料粒度大小的，当增加垫片时两辊轮间隙变大，当减少垫片时两辊轮间隙变小，出料粒度变小。
- 3、驱动机构是由两个电动机，通过三角皮带传动到槽轮上拖动辊轮，按照相对方向运动旋转。在破碎物料时，物料从进料口通过辊轮，经碾压而破碎，破碎后的成品从底架下面排出。
- 4、为了安全，传动部分应根据实际情况自行安装安全罩。

双辊破碎机注意事项

- 1) 要加强给矿的除铁工作。非破碎物（钎头等物）掉入双辊间会损坏破碎机，以致造成停车事故。所以在破碎机前应安装除铁装置。
- 2) 粘性物料容易堵塞破碎空间，在处理堵塞故障应停车处理，不可在运转中进行捅矿。

- 3) 当处理的物料含大块较多时，要注意大块矿石容易从破碎空间挤出来，以防伤人或损坏设备。
- 4) 双辊破碎机运转较长时间后，由于辊面的磨损较大，会引起产品粒度过细，这时要注意调整排矿口或对设备进行检修。
- 5) 加强对双辊破碎机设备的检查，对设备的润滑部位要按时加油，保持设备良好的润滑状态。