

机床配套变压器 SG-50KVA

产品名称	机床配套变压器 SG-50KVA
公司名称	沪诞电气设备制造（上海）有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:沪诞 型号:SG-50KVA
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号B9幢
联系电话	021-54400790 13818694209

产品详情

[沪诞电器公司](#)

采用优质材料和先进的工艺技术，专业生产的SG、DG系列三相及单相干式隔离变压器，该系列变压器在电网中不仅具有变压功能，还可隔离电网对设备的三次谐波，保护机器产生的发热和绝缘材料的寿命减少。特别适合进口设备使用（380V进 220V出、380V进 任何电压输出、220V进 任何电压输出）规格1KVA ~ 1000KVA之间，SG、DG系列干式隔离变压器广泛适用于交流50 ~ 60HZ，输入、输出电压不超过500V的各种三相供电场合。产品的输入和输出电压（单相、三相或多路输入和输出等），联接方式，调节抽头位置，绕组容量分配，次级绕组配备，外箱（根据不同的使用环境选择），均可根据用户的要求进行精心的设计与制造

节能效益分析：

1.采用优质冷轧硅钢片叠装；采用特殊浸漆工艺处理，烘箱干燥！有效降低了运行时的震动和噪声；以及采用耐高温的绝缘材料设计等新工艺、新技术的引入，使变压器更加节能、更加宁静。节能低噪线圈留有通风槽，空气流动畅通，有效降低线圈温度。

2.带外箱产品均带有，脚轮（100KVA以下）电压表，电流表，散热风扇，温度控制器，变压器温度超过80°启动风机，超温报警器，（变压器内部超过150°报警保护使用设备安全100KVA以上备有此功能

特性优点：

技术参数		
相数	单相	三相
容量	0.25KVA-200KVA	0.5KVA-1000KVA
输入电压	1140v 690v 660v 415v 380v 220v 110v这是常规电压（特殊电压按要求定做）	
输出电压	1140V 690V 660v 380V 220V 200V 127V 110V 100V 48V 36V 24V 12V 6.3V这是常规电压（特殊电压按要求定做）	
输出电压准确性	± 1%	
电压变动率	1.5%	
输出波形失真度	无失真（与输入波形比较）	

绝缘等级	F级、H级、HC级可供选择（常规为H级）耐温180°
工作效率	自耦式 99% 感应式（隔离式） 95%
适用频率	50/60Hz
联接方式	Y/ 任益组合（自耦/隔离变压器）
过载能力	允许超过1.2倍额定负载工作4小时（可长期满载）
噪声	35dB（一公尺内）
温升	60
绝缘电阻	150M
抗电强度	3000VAC/1min
设计寿命	20年
工作环境	温度：-20 ~ +45 湿度： 95%RH不结露
工作场所	无腐蚀性气体及导电粉尘
安规标准	产品符合VDE0550、IEC439、JB5555、GB226等国际国家标准
冷却方式	干式风冷

适用场地：

广泛应用于工业、农业、交通、邮电、军事、铁路、进口设备，科研文化等领域的大型机电设备、金属加工设备、生产流水线、建筑工程设备、电梯、医疗器械、刺绣轻纺设备、空调、广播电视及家用电器、照明等需要变压的场所。

【承诺】本店铺是沪诞电气设备制造（上海）有限公司旗下网销站——所出售的产品均为厂家直销的原装正品产品，本店宗旨是：要以同等的产品比质量、同等的质量比价格、同等的价格比售后服务！请亲们放心购买使用。

【退换】购买时请选好型号，要考虑日后业务扩展，是否需要增加设备，变压器是否需要预留扩展容量。如不是因为质量问题需更换其他型号的机型，必须由您承担来回邮费！<本公司不接受无品质问题的恶意退货>。

关于签收 我们的每件产品都是经过仔细检查后才发货，请买家收货时确认物品完好后再签收，为了保障您的权益，签收前请仔细检查，验货时发现货物有问题或运输损坏，请不予签收并及时联系我们，物流公司返回后我们免费重新发货。请买家在收到货后三天内检测商品并确认到货，到货以各快递公司网站公布收货时间为准，到期未确认到货的买家，卖家将视其自动放弃商品的售后服务。售后服务：如果您在收货、安装使用试遇到问题，请随时联系我们，我们可以随时提供专业的指导，如果在收到货物后发现产品本身质量问题（非人为、无使用）需退换货者，经确认我们会无条件退换货。本店已加入消保，支持7天免费退换货，请您放心购买；本店以公司名义承若质量三包，质保两年，终身维护。因产品质量问题产生的维修费用本店全部承担，做到真正的免费维修，让您售后无忧。

公司网址：www.shhudan.com 021-54400790 021-54402562 13818694209 18964891528
QQ：2918087708 1193769689 413722252