

# 桥式钢铝拖链吉航机械TL95桥式钢铝拖链

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 桥式钢铝拖链吉航机械TL95桥式钢铝拖链     |
| 公司名称 | 沧州吉航机械制造有限公司             |
| 价格   | 200.00/件                 |
| 规格参数 | 品牌:吉航<br>型号:TQ1790       |
| 公司地址 | 盐山县庆云镇大杨村                |
| 联系电话 | 0317-6344832 13831776517 |

## 产品详情

优质钢制拖链，钢铝拖链一般应用在机床机械等的电缆、油管、气管、水管、风管上起牵引和保护作用。钢制拖链根据使用环境和使用要求的不同分为桥式钢制拖链、全封闭钢制拖链、半封闭钢制拖链三种。

钢制拖链有三种支撑板的形式。

- (1) 当拖链需承载较大管、缆负荷时、应选用高强度支撑板——整块式
- (2) 当管缆的管接头尺寸大于支撑板内腔孔径或须经常拆装、维修等时。可选用支撑板——分开式
- (3) 安装管缆的规格品种较多时，可选用支撑板——框架式。

钢制拖链的主体是由链扳(优质钢板镀铬)支撑扳(挤拉铝合金)轴销(合金钢)等部件组成，使电缆或橡胶管与拖链之间不产生相对运动，不产生扭曲变形，链扳经镀铬处理外形效果新颖结构合理，灵巧强度高，钢性好不变形，安装方便，使用可靠,易拆装，尤其是采用高强度耐磨材料，合金铜为轴销，提高了产品的耐磨强度，弯曲更灵活，阻力更小，降低了噪音，从而可保证长时间使用不变形,不下垂。

沧州吉航是钢铝拖链生产基地，TL系钢制坦克链的主体是由链扳(优质钢板镀铬)支撑扳(挤拉铝合金)轴销(合金钢)等部件组成，使电缆或橡胶管与拖链之间不产生相对运动，不产生扭曲变形，链扳经镀铬处理外形效果新颖结构合理，灵巧强度高,钢性好不变形，安装方便，使用可靠,易拆装，尤其是采用高强度耐磨材料，合金铜为轴销，提高了产品的耐磨强度，弯曲更灵活，阻力更小，降低了噪音，从而可保证长时间使用不变形,不下垂。

1.拖链可适应移动速度40米/分。

2.拖链在移动速度时，噪声声压级不大于68分贝。

3. 拖链安全使用寿命不小于100万次(往复)。

钢制拖链哪里生产？沧州吉航欢迎你

钢制拖链选用原则

- 1、根据支撑板孔径 $D_{ma}$ 来确定链板高度 $h_g$ 和拖链型号。
- 2、支撑板内腔孔径 $D_1=d$ 约等于 $0.1d$ （取整数）。其中 $d$ =电线、电缆、液、气软管的外径。
- 3、根据拖链功能要求来确定支撑板型式的拖链的弯曲半径：
  - 1) 当管缆的管接头尺寸大于支撑板内腔孔径或须经常拆装、维修等时，可选用分开式类型支撑板；
  - 2) 当拖链需承载较大管、缆负荷时，应选用高强度支撑板型-整块式；
  - 3) 安装管缆的规格品种较多时，可选用框架式支撑板。
- 4、机床拖链使用场合受限制条件、或受环境影响，需采用钢带防护支撑板时。
- 5、根据安装管缆的数量来决定支撑板宽度 $b_1$ ,从而得知拖链宽度 $B$ 。

钢制拖链按支撑板形式分为整体式（打孔式）、上下分开式、框架式（隔离片式）。

钢制拖链按节距分类有45、65、95、125、180、225、250型。拖链宽度可按用户要求定做，弯曲半径从50-800之间。