

# PPR塑料管材机器,彤鑫晟塑机图,pePE塑料管

产品名称	PPR塑料管材机器,彤鑫晟塑机图,pePE塑料管
公司名称	青岛彤鑫晟塑机制造有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:TXS 型号:AG1414
公司地址	青岛胶州市兰州西路868号
联系电话	0532-87271579

## 产品详情

### PP-R管材

#### 主要特点PP-

R管除了具有一般塑料管重量轻、耐腐蚀、不结垢、使用寿命长等特点外，还具有以下主要特点：

- 1、无毒、卫生。PP-R的原料分子只有碳、氢元素，没有有害有毒的元素存在，卫生可靠，不仅用于冷热水管道，还可用于纯净饮用水系统。
- 2、保温节能。PP-R管导热系数为0.21w/mk，仅为钢管的1/200。
- 3、较好的耐热性。PP-R管的维卡软化点131.5。最高工作温度可达95，可满足建筑给排水规范中热水系统的使用要求。
- 4、使用寿命长。PP-R管在工作温度70，工作压力(P.N)1.0MPa条件下，使用寿命可达50年以上；常温下(20)使用寿命可达100年以上。
- 5、安装方便，连接可靠。PP-R具有良好的焊接性能，管材、管件可采用热熔和电熔连接，安装方便，接头可靠，其连接部位的强度大于管材本身的强度。
- 6、物料可回收利用。PP-R废料经清洁、破碎后回收利用于管材、管件生产。回收料用量不超过总量10%，不影响产品质量。

4 主要用途1、建筑物的冷热水系统，包括集中供热系统；

2、建筑物内的采暖系统、包括地板、壁板及辐射采暖系统；PP-R管

3、可直接饮用的纯净水供水系统；

## ABS管材设备

ABS是一种韧性好、易于加工成型的热塑型高分子材料。其具有强度高、耐腐蚀、耐高温等特点，近年来广泛被用制造各种规格管材。

ABS是一种韧性好、易于加工成型的热塑型高分子材料。其具有强度高、耐腐蚀、耐高温等特点，近年来广泛被用制造各种规格管材。

整条生产线采用PLC系统控制，操作简易方便。