

木质素纤维投料机价格_木质素纤维_路祥工程图

产品名称	木质素纤维投料机价格_木质素纤维_路祥工程图
公司名称	日照路祥工程设备有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:路祥工程 型号:XQ1810
公司地址	山东省日照市东港区别家村四号厂房
联系电话	0633-8771069 13686339808

产品详情

SMA是沥青玛蹄指碎石混合料，是一种由沥青、木质纤维、矿粉及少量细集料组成的沥青玛蹄指碎填充间断级配的粗集料骨架和沥青玛蹄脂碎结合料两大部分。

SMS路面起源于德国20世纪70年代，在欧洲已成功地使用30多年。1990年美国AASHTO、FHWA、NAPA、SHRP、TAL、TRB联合考察团自欧洲引进该技术后，迅速风靡全美。

应用领域水利工程：大坝、渡槽、水渠、水务等
高速铁路：桥梁、隧道、无砟轨道等
工业与民用建筑：地下结构工程等
海洋工程：跨海大桥、港口码头等
其它：公路、能源工程等4
施工建议配合比设计工作现场、搅拌站搅拌纤维分散性的检验运输、浇筑和养护[1]5
主要功能阻止混凝土裂缝产生提高混凝土的抗渗透性能提高混凝土的抗冻融性能提高混凝土的抗冲击、抗折、抗疲劳、抗震性能改善混凝土的耐久性，抗老化性提高混凝土的耐高温性能

木HI素纤维的使用说明

1) 推荐掺量

通常用量为沥青混合料质量的0.3%，具体情况下请按照实际设计用量执行。

2) 施工工艺

与传统沥青混凝土的施工基本相同。具体过程可参照厚德系列其他产品施工工艺。

间隙式拌和机可采用人工投料，投料时可将纤维整袋在热集料投料时一同投入；连续式

拌和机可使用纤维投料机自动投料。