

56系列单口1X1屏蔽带缺口RJ45网络插座

产品名称	56系列单口1X1屏蔽带缺口RJ45网络插座
公司名称	深圳市铭辉电子有限公司
价格	.15/个
规格参数	品牌:铭辉 型号:MHJ-56XX
公司地址	深圳市龙岗区平湖镇富民工业区富康路4号
联系电话	0755-84679842 13662257860

产品详情

深圳市铭辉电子有限公司是一家专业制造RJ11/RJ45Jack(带滤波器)、SFP光纤连接器、USB系列厂家。

我们一贯以最高质量的设计、生产和服务充分满足客户的需求，我们奉行客户至上的原则，我们零坏品率的宗旨是意在不给客户提供任何坏品，每一产品均经100%的检测。

深圳市铭辉电子有限公司是集研发、生产及销售RJ45带滤波器(10MHZ、10/100MHZ、10/100/1000MHZ)，隔离模块变压器、滤波器、电感等磁性元件为一体的高科技公司，在网络及通讯磁性接口产品方面拥有多年丰富设计和制造经验。公司同时能够配合客户不同的需求设计生产高品质、低成本、可靠性高的各类磁性产品，并提供完备的技术支持。我们的产品包括：RJ11电话插座、RJ45网络连接器、RJ45带USB插座、POE RJ45、网络变压器、RJ45网络接口、沉板式RJ45、SMT RJ45、SFP光纤插座等。产品广泛应用于xDSL宽带通信设备、线缆调制解调器，网卡、光纤收发器、集线器、交换机、路由器、嵌入式系统以及VoIP等网络通信设备，数据通信设备、接入网设备、光电传输设备、电力线上网设备、语音设备等。

公司现有厂房1500多平方米，总员工数约150人，MH铭辉电子在RJ、SFP、USB3.0连接器方面有很多独到的技术创新，已获得多项专利，可靠的产品质量和快速的产品交期是客户们的最佳选择。产品经权威机构的检测，完全符合ROHS\GP环保标准，并且把我们的环保理念推行到每一个生产环节，为客户提供更多更好的产品。

RJ45插座电气性能

额定电流:1.5AMPS

额定电压:125V AC

绝缘电阻:最少 500M

耐压强度:AC 1000V 50Hz 或 60Hz 1 分钟

接触电阻:最大 30m

连接器机械性能

插入力: 最大 2.2KG。 F

配合强度:插头和插座之间最少 7.7Kg

使用寿命:最少 750 次插拔

插座接口材料

塑壳:玻璃纤维填充 PBT(UL94V-0)

金针: 0.45mm 磷铜丝镀镍后选镀金

镀金厚度: 3 μ inch, 6 μ inch, 15 μ inch, 30 μ inch, 50 μ inch

工作环境温度:-40 ~70