

# 供应佳科舒乐板网排焊机价格

产品名称	供应佳科舒乐板网排焊机价格
公司名称	河北佳科焊接设备厂
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:佳科 型号:JK1200 焊接丝径:1.4-3.0mm
公司地址	河北省衡水市安平縣徐疃工业园区路东第二家
联系电话	13313181825 13292219662

## 产品详情

河北佳科焊接设备有限公司研制的全自动地暖网焊机具有以下优点：

1. 主体机架采用较厚钢板与型钢焊接而成，使主体结构更为牢固、紧凑。
2. 纬丝进丝机构结构新颖，采用密封进丝机构，纬丝长度更加准确，不需裁边。该机构自动化程度高，结构紧凑，布局合理。
3. 拉网采用了弹性拉杆与网格定位装置，使网格微调容易，网格尺寸精度更高
4. 可焊接网格品种多样化。由于网格调整相关的零部件均为可调整的，给用户带来了灵活性和方便性，可焊接各种规格的网片产品。
5. 焊接采用了新颖高效焊网变压器，电压调节范围宽，可分为八个级别，扩大了焊接丝径范围。
6. 焊接电力电子控制系统采用同步控制技术，焊接时间与分控焊接均由数字化集成电路组成，控制精度高性能稳定。
7. 出小网孔，在焊接地暖网片时，在各片之间断网处可以设置一个3-4厘米的小网格，从而降低损耗，用电剪刀沿一侧边缘裁剪，断开后用电剪刀裁剪另一侧边致使网片边缘整齐。

### 全自动地暖网焊机的主体结构以及工作时序

本系列电焊网机主机的主体结构主要由自动进纬机构，拉网机构、焊接变压器、上电极加压横梁机构、下电极底梁机构、拉网机构、等组成，以上机构全部装配在板框门型机架上，构成坚实牢固、人机关系良好的主机机体。

### 地暖网焊机控制系统说明

全自动地暖网焊机的控制系统由主电机控制部分、焊接控制部分、纬丝调直部分组成

全自动地暖网焊机的性能特点：焊点牢固，无烧痕，焊接速度快，而且操作简单易学。

全自动地暖网焊机这一机型的用途：该设备专业焊接地暖网片、鸡笼网片、舒乐舍板网片。

全自动地暖网焊机的附带工具：铁旋风（绕线架）11个，工作平台1个（为方便运输客户可自己制作），电剪子（电动剪网刀）1个。

全自动地暖网焊机的外接电源变压器条件：该设备外接变压器功率为50KW，变压器与该设备的最远距离不超过150米，距离变压器50米以内，所用铝芯电线90平方毫米，距离变压器100米以内，所用铝芯电线120平方毫米，距变压器150米以内，所用铝芯电线150平方毫米。

该机主要技术参数：

焊接丝径 1.4-3.0mm 电源 380V 50HZ

焊接孔径 50-200mm 外形尺寸（长\*宽\*高） 1800\*2600\*1300mm

焊接宽度 1200mm 电磁调速电机 2.2KW

经线数量（焊点） 25个 机器重量 2.0T

焊接速度 50（次/分） 生产厂家 河北佳科焊接设备有限公司

变压器容量 60KVA\*3个 品牌 佳科