

供应优质喷涂彩砂漆 可调色广东雷工天然真石漆 水性丙烯酸涂料

产品名称	供应优质喷涂彩砂漆 可调色广东雷工天然真石漆 水性丙烯酸涂料
公司名称	佛山市顺德区隆艺德涂料有限公司
价格	128.00/桶
规格参数	品牌:雷工 型号:雷工真石漆 产地:广东顺德
公司地址	广东佛山顺德勒流富安工业区富兴一路四号
联系电话	0757-23663729 15024259779

产品详情

真石漆简介

天然真石漆是以粒径不一的花岗岩等自然碎石、石粉为骨料、以合成树脂或合成树脂乳液为主要粘结剂，辅以多种进口环保助剂配制而成的，集耐水淋、耐碱蚀、高效耐候、强效附着、高保色性等特性为一体的水性环保建筑涂料。

真石漆具有自然岩石的装饰效果，色彩自然、质感逼真，饰面坚硬似石。真石漆的涂层由底漆层、真石漆层和罩面漆层三层组成，其中底漆层须采用具有抗碱封闭作用的底漆，避免水分由基层混凝土渗入涂层，同时增强涂层与基面的附着力，防止涂层剥落；真石漆层是饰面构成各种图案并呈平面感的主体层，也是起各种维护作用的涂层；罩面层是饰面维护层，它既能增强真石漆层的防水功用，进一步提高涂层的耐候性、耐沾污性，又能加强涂膜的硬度，增加涂层表面光泽，更使涂层易于清洗，遇水自洁。

真石漆的喷涂效果严肃典雅，可与天然石材媲美，能充沛展示自然石材的丰厚质感。它应用领域广泛，适用于别墅、公寓、办公楼、大厦等各档建筑物的内、外墙装饰，亦可作为梁柱、罗马柱等异型墙面装饰。真石漆装饰效果堪比石材，又比石材更适合塑造各种艺术外型。

理论用量：3.5~5.0kg/m²，实际用量因施工表面平整度、施工工艺、施工手法、大气温度、湿度等因素的影响而有所差异。

储存：远离火源，原包装密闭存放于5~40℃的阴凉干燥处，可贮存18个月。

配套涂层系列

封闭底漆、天然真石漆、罩光面漆，配套使用出理想效果。

施工环境条件

涂料的施工、干燥、成膜都必须在适宜环境和温度下进行。

- 1、通常在5~40℃气温条件下进行施工，保证水性涂料处于理想成膜状态，温度低于5℃、墙体温度高于40℃时严禁施工。
- 2、空气相对湿度大于85%、雾天不宜施工。
- 3、风力：大于4级不宜施工。
- 4、雨天不宜施工，雨前5小时、雨后未干透不宜施工。

联系电话：15024259779