

# 反光膜 反光晶彩格

产品名称	反光膜 反光晶彩格
公司名称	晋江联兴反光材料有限公司
价格	9.00/平方
规格参数	品牌:联兴 型号:3H 1.24:50M
公司地址	福建省晋江市陈埭镇南霞美工业区
联系电话	85125811 15880886211

## 产品详情

品名背胶晶彩格 规格长：50m；宽：0.91m、1.05m、1.24m、1.35m、1.52m。外观晶莹剔透的光泽（多种颜色供选择）。用途用作反光广告材料、安全反光标识。产品的逆反射系数R在观察角0.2°，入射角-4°的情况下，平均逆反射系数大于50cd.lx-1.m-2。产品透光性晶彩格可使用内外光源，透光率在25-35%之间。产品耐寒性正常材料，耐寒5℃，耐寒材料，耐寒-10℃。产品耐候性户外使用2年的耐候期，有色的产品暴晒2个月后会变色。产品色牢度UV4级以上，年褪色率小于30%。产品防水性晶彩格整体防水防渗透。产品燃烧性离火自熄。产品使用说明及注意事项产品适用于喷绘机、户外写真机直接喷绘，应使用溶剂型油墨，不可使用户内写真机和水性油墨喷绘；产品厚度不同时，应适当调整喷头高度，以免擦碰喷头；喷绘时若有加热烘干装置，应适当调低加热温度，喷绘后请勿直接用手接触，以免留下印迹；产品储存场所要求干燥，避免阳光直射和化学药品；制作温度最佳在18-25℃，低温地区，应使用耐寒材质的晶彩格。剩余晶彩格要用包装防护好，且保证收卷要紧，以防止产品折皱。喷绘过程中请采用人工监控，以免因产品轻微变形而出现刮墨现象，必要时要人工纠正。品名布基晶彩格 规格长：50m；宽：1.35m、1.52m、1.8m、2.25m、2.7m、3.15m。底布各根据需求定做，常规有220、320、520灯箱布。外观晶莹剔透的光泽（多种颜色供选择）。用途用作反光广告材料、安全反光标识。产品的逆反射系数R在观察角0.2°，入射角-4°的情况下，平均逆反射系数大于50cd.lx-1.m-2。产品透光性晶彩格可使用内外光源，透光率在25-35%之间。产品耐寒性正常材料，耐寒5℃，耐寒材料，耐寒-10℃。产品耐候性户外使用2年的耐候期，有色的产品暴晒2个月后会变色。