

立式泵,STUGATT,潜水泵

产品名称	立式泵,STUGATT,潜水泵
公司名称	深圳市斯图加特科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:BAUMULLE 型号:JS1340
公司地址	深圳市龙华新区建设东路百富汇科技园D栋209
联系电话	13751107988

产品详情

深圳斯图加特热销力士乐产品。博世力士乐致力于为各类机械和系统设备提供安全、精准、高效以及高性价比的传动与控制技术。公司融合全球的应用经验，研发创新的产品，为行走机械、机械应用与工程、工厂自动化及可再生能源每一个细分市场的客户量身定制系统解决方案及服务。博世力士乐同时为客户提供各种液压、电子传动与控制、气动、齿轮、线性传动及组装技术。公司业务遍及全球80多个国家，拥有37,500多名专业员工，2012年全球的销售额近65亿欧元。

Makro/5电机驱动隔膜计量泵以模块化设计为特征：

可将单泵头型或双泵头型的主驱动与一个或多个附加泵头进行组合，增强了泵的性能，最大流量可达20000 l/h。

优点：

工艺处理可靠性高：功率大、可靠性高、坚固耐用

工艺处理质量高：计量精度优于 $\pm 2\%$

应用领域广泛，由于采用模块化设计，容易满足客户要求

应用领域：

按照测量值投加化学药品，如污水处理中投加酸或碱中和pH值

工业生产技术领域投加处理剂

离子交换再生的定时控制投加

特点：

驱动端驱动2个泵头，输出流量 2×4000 l/h，背压4bar

可增加3个附加泵头，其输出流量增加到20000 l/h。降低背压，可联结4个附加泵头（要用安装架）

双泵头型采用推拉式运行

标准驱动:电机3kW(可选5.5kW),230/400 V,50/60Hz，防护等级IP55（可选ATEX-T3/T4），绝缘等级F

冲程长度0 ~ 20mm

设定冲程长度：手动（可选变频驱动）

可选电子变频器进行速度控制，防护等级IP54，带温度监测电机

可选NAMUR信号的冲程传感器记录每个冲程，适合批量或比例投加

传动箱：铸铁涂丙烯酸树脂涂层，防海水腐蚀

泵头材质：聚丙烯、聚氯乙烯、含碳聚四氟乙烯、不锈钢1.4571/1.4401

规定条件和安装正确下，计量精度优于 $\pm 2\%$ （冲程长度30 ~ 100%）

介质的密度和粘度、连接管线尺寸和冲程数不同，吸程不同

环境温度：-10 ~ +45；贮存温度：-10 ~ +50