plc XC2-42T-E

产品名称	plc XC2-42T-E
公司名称	宁波宁昌电气有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:信捷 型号:XC2-42R/T/RT-E/C
公司地址	奉化区江口街道经济 开发区盛源路1号联东中交科技产 业园15幢102厂房
联系电话	0574-81858598 13306637025

产品详情

产品说明 24点npn型输入，18点继电器（r）或晶体管（t）或继电器晶体管混合（rt）输出 ac220v（e）或dc24v（c）电源 无扩展功能 可带时钟并对数据进行掉电保持
支持基本的逻辑控制和数据运算 支持高速计数、脉冲输出、外部中断、c语言编辑功能块、i/o点的自由切换、自由格式通讯、modbus通讯等功能 一般规格

项目	规格
绝缘电压	dc 500v 2mω以上
抗噪声	1000v 1us 脉冲1分钟
环境温度	0°C~60°C

环境湿度	5%~95%
通讯口1	rs-232，连接上位机、人机界面编程或调试
通讯口2	rs-232/rs-485，联网或连接智能仪表、变频器等
通讯口3	-
安装	可用m3的螺丝固定或直接安装在din46277（宽35mm）的导轨上
接地	第三种接地（不可与强电系统公共接地）

性能规格

项目	规格
程序执行方式	循环扫描方式、定时扫描方式
编程方式	指令、梯形图并用
处理速度	0.5us
停电保持	使用flashrom及锂电池
用户程序容量	128k

i/o点数		输入24点，输出18点
输出形式		r：继电器；t：晶体管；rt：继电器晶体管混合
供电电源		e：ac220v；c：dc24v
内部线圈点数(m)		8512点
定时器（t）	点数	640点
	规格	100ms定时器：设置时间0.1~3276.7秒 10ms定时器：设置时间0.01~327.67秒 1ms定时器：设置时间0.001~32.767秒
计数器（c）	点数	640点
	规格	16位计数器：设置值k0~32767 32位计数器：设置值-2147483648~+2147483647
数据寄存器（d）		2512字
flashrom寄存器（fd）		768字
高速处理功能		高速计数、脉冲输出、外部中断
定时扫描间隔设置		0~99ms

口令保护	6位长度ascii
自诊断功能	上电自检、监控定时器、语法检查

产品外观及尺寸(单位:mm)