

通风机综合测试仪

产品名称	通风机综合测试仪
公司名称	郑州华致电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市桐柏南路238号
联系电话	0371-86539631 13333710261

产品详情

HZTF-3A通风机综合测试仪

HZTF-3A通风机综合测试仪既可独立测试使用，也可作为数据采集器与计算机连接，将风机测试结果存档及进行相应处理，并能自动生成测试报告。仪器设计新颖、性能稳定可靠、操作使用方便。

HZTF-3A通风机综合测试仪特别适用于煤炭、冶金矿山通风性能测试、故障诊断、安装维护等，也可用于电力部门锅炉的冷态调试和科研气象部门的风力场试验。

HZTF-3A通风机综合测试仪主要功能及技术指标：

?符合AQ1011-2005《煤矿在主通风机系统安全检测检验规范》要求。

?气压计： 800hpa-1060hpa 精度：±200Pa

?干湿温度计： -25---+50 精度：±0.5

?电流互感器： 0.2级 电气参数测定

?电压互感器： 0.2级 电气参数测定

?差压： 0~2kPa 精度：±0.5%

?负压： 0~-10kPa 精度：±0.5%

?环境大气压： 0~200kPa 精度：±0.5%

?风速： 0.6m/s~35m/s 精度：±2%

?温度： -10 ~ 100 精度：±0.5%

? 湿度： 0%RH ~ RH 精度： ±5RH

? 功率测量： 0 ~ 5000kW 精度： ±1%

? 三种测量方法：风杯法、全压静压差法、静压静压差法。

? 仪器可贮存80台风机的测试参数，掉电十年以上不丢失。

? 配有风机测试分析处理及通讯软件，通过usb接口与计算机通讯，可现场显示风机运行曲线及处理测试结果，并自动生成测试报告，便于存盘、存档。

? 本安防爆设计。

? 仪器配有大屏液晶显示器，全中文菜单提示，操作简单易学。

? 可选配：耐低温电缆（-25 ~ 80 ），防水，防潮设计的信号转接盒。