

北京艾富莱多图风幕机品牌

产品名称	北京艾富莱多图风幕机品牌
公司名称	北京艾富莱冷气技术有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:北京艾富莱 型号:AH1462
公司地址	北京市东城区柴棒胡同59号110F室
联系电话	13805342148

产品详情

风幕机被大型商场、剧院、医院、饭店等这类场所广泛应用，这类场所门开阔，人员流动量大，为了减少室内温度的流失，选择大风量电热风幕机，如果有中央空调系统，与空调热水源相结合，尽量选用水热风幕机，这样能够充分起到节能的作用。

恒温仓储物流中心：仓储物流中心的门一般会在4米以上，所以普通风量的风幕机是难以达到预计效果，所以选用大风量离心式风幕机，风阻高度可以满足4.5米的为宜。

异型风幕机：还有一些场合是普通风幕机难以做到的，但是为了更好的追求保温节能的效果，所以会根据实际情况来定制一些特殊的风幕机。如：

- 1、应用于旋转门的圆弧门风幕机、而且可以根据实际的环境需要外观做成各种颜色和材质
- 2、由于很多自动门门头上面已经装好了感应装置，所以再无法家装风幕机，那么我们专门为这样的现场环境定制除了不同长度的感应门风幕机
- 3、电梯风幕机是专门应用与电梯门口的风幕机

风幕机是利用其产生的高速气流，就像在门前拉一道看不见的门帘，防止室内的冷（暖）空气外泄，有效将室内外空气隔开及灰尘、烟气、昆虫和微生物的侵入，保持室内空气清洁。与空调搭配使用，节省能源，是新一代的环保产品，风幕机有手动或遥控供选，全机身作为静电喷塑钢板和不锈钢材质供选，永不变形，美观耐用，采用国外先进技术的优化电机，持续运行5000小时无故障，深得广大用户的欢迎和青睐。

空气循环效果在体育馆、电影院、娱乐场所等因空间大而产生空调能量分配不均时，风幕机的空气循环系统功能达到室内温度均衡。

一、风幕机的分类

目前国内经销的风幕机主要有两大类——自然风风幕机、热风幕和冷热两用风幕机

1、自然风风幕机：

自然风风幕机主要用于华中华南等高温炎热地区，以夏季阻隔室内冷气外流为主要目标；

自然风风幕机结构比较简单，目前国内外各大品牌都有自然风风幕机产品，而且产品比较成熟（如松下风幕机、三菱风幕机、北京巨恒等）；

一般而言，自然风风幕机由于出风口部分没有加热器阻隔，因此风力、风量充足，可悬挂高度较高；

2、热风幕机：

主要用于华北、西北及东北等地，主要用于冬季阻隔室内热空气外流；

目前最常见的热风幕机以电加热为主，在出风口未知安装有PTC加热器，用于对气流进行加热；

确保加热效果，因此出风口位置的加热器密度较高，而且尺寸较大，因此必然导致出风口风速降低、风量减小，从而严重影响风幕机的另一个主要功能——风力阻隔！

为解决此难题，有些厂家将加热器设置在了风幕机的背部进风口，从而在气流进入风幕机腔体时进行加热，如此减小了风幕机出风口部分的风力阻尼，从而完美解决了这一问题；

于电加热风幕机以电阻丝为热源，因此普遍存在功耗高，寿命短等不足，而后推出了又一种新型风幕机——热水风幕机（也叫冷热两用水风幕机）。

3、冷热两用风幕机：

冷热两用风幕机都以中央空调系统的水为冷热源，夏季可用中央空调系统的冷水进行制冷，冬天可以制热，和一般电加热风幕机相比，增加了夏季制冷功能，从而拓展了风幕机的功效；