200A矿用高压接线盒，2通高压接线盒

产品名称	200A矿用高压接线盒，2通高压接线盒
公司名称	浙江荣通防爆电器设备有限公司
价格	1300.00/台
规格参数	品牌:荣通 型号:BHG1-200/10-2G 净重:65kg
公司地址	浙江乐清象阳工业区
联系电话	0577-27783191 15967734041

产品详情

荣通BHG1-200/10-2G矿用高压电缆接线盒 200/2G隔爆型高压接线盒

浙江荣通防爆电器设备有限公司

132-8270-4235

BHG1-200/10-2G，矿用隔爆型高压电缆接线盒，2通高压接线盒

型号/名称：

BHG1-200/10(6)-2G矿用隔爆型高压电缆接线盒

BHG1-200/10(6)-2G矿用隔爆型高压电缆接线盒 产品简介：

一.BHG1-200/10(6)-2G矿用隔爆型高压电缆接线盒 用途：

BHG1-200/10(6)-2G矿用隔爆型高压电缆接线盒，适用于爆炸性气体（甲烷）和煤尘混合物的矿井中，供煤矿井下电压至10千伏，电流至200安培，

系统额定断开电流至12.5KA供电系统中，连接两段矿用橡套软电缆之用。

二.BHG1-200/10(6)-2G矿用隔爆型高压电缆接线盒 技术数据：

型号：BHG1-200/10(6)-2G

额定电压：10KV

额定电流：200A

适用电缆直径：Φ40-100mm

外形尺寸：1400*500*310mm

净重：65Kg

三.BHG1-200/10(6)-2G矿用隔爆型高压电缆接线盒 结构简介：

接线盒的隔爆外壳为钢板结构，盖采用螺栓压接形式，两侧为电源引线端，并设有控制线引入装置。壳体内设有三个主接线端子，

接线柱上用压板将电缆头压接。基座为高压电瓷，并设有一个辅助接线端子。

四.BHG1-200/10(6)-2G矿用隔爆型高压电缆接线盒 使用环境

周围空气温度-20℃—+40℃；

空气相对湿度不大于95%（+25℃）；

无强烈颠簸和冲击震动的地方；

无滴水和雨雪侵入的地方；

无足以破坏金属和绝缘腐蚀性气体及蒸汽的场所

五.BHG1-200/10(6)-2G矿用隔爆型高压电缆接线盒 使用说明：

1、接线盒拆箱后，应检查有无损坏现象，零件有无缺失。

2、接线盒严禁带电操作，必须按《煤矿安全规程》进行操作，电缆的安装必须严格执行安装工艺，可在井下进行。

3、特别提醒的是，在安装时出线部分应灌环氧树脂。接线盒的检查与电缆同时进行，如温度超过80℃时，应立即查明原因及时解决检查时要查看紧固件、警告牌是否完整。

适用范围

BHG1-315/6-2G矿用隔爆型高压电缆接线盒适用于具有甲烷或煤尘爆炸危险的煤矿井下，在交流50Hz、电压6KV的供电网络中，

供信号、照明、动力设备中作电缆连接和分支之用。

主要供应地区：

陕西：榆林市_延安市_西安市_铜川市_渭南市_宝鸡市_咸阳市_安康市_汉中市_商洛市

河南：开封_洛阳_平顶山_焦作_新乡_安阳

河北：保定_廊坊_秦皇岛_唐山_邯郸_承德_张家口_石家庄_衡水_邢台_沧州

新疆：乌鲁木齐_石河子市_克拉玛依市_哈密市_喀什_图木舒克市_昌吉市、阜康市、库尔勒市、阿图什市、乌苏

市

山西：太原_大同_运城_临汾_阳泉_晋城_忻州_吕梁_晋中市_长治市_孝义市_介休市

产品图片