

施乐3065 3060 2060 黑白数码复合机

产品名称	施乐3065 3060 2060 黑白数码复合机
公司名称	陕西志诚泰和信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:施乐 型号:2060/3060/3065
公司地址	西安市雁塔路中段68号百脑汇大厦
联系电话	029-62996731 15829074074

产品详情

主要参数 基本功能/复印功能 项目 内容 DocuCentre-V3065 DocuCentre-V3060 DocuCentre-V2060 形式 桌面型 / 控制台式 内存容量 4 GB (最大 : 4 GB) 硬盘容量*1 选配 : 大于160 GB*2 (可用空间 : 128 GB) 大于160 GB (可用空间 : 128 GB) 大于160 GB (可用空间 : 128 GB) 扫描分辨率 600 × 600 dpi 复印分辨率 600 × 600 dpi 预热时间 装有硬盘 : 少于32秒、主电源接通时少于22秒 (室温23) 未装硬盘 : 少于32秒、主电源接通时少于14秒 (室温23) 原稿尺寸 单张纸或书籍的最大尺寸均为297 × 432 mm (A3, 11 x 17") 纸张大小 最大 A3、 11 × 17" 最小 A5 [明信片 (100 × 148 mm) 和信封 Monarch (191 × 98 mm), 使用旁路送纸盘时] 图像缺失宽度 顶边 5.0 mm、底边 5.0 mm、左/右 5.0 mm 纸张重量*3 纸盘 60~256 gsm 手送纸盘 60~216 gsm 首页输出时间 4.5秒 (A4横向) 连续复印速度*4 A4横向/B5横向 35 ppm/30 ppm/25 ppm A4 26 ppm/23 ppm/19 ppm B5 26 ppm/23 ppm/19 ppm B4 22 ppm/20 ppm/16 ppm A3 19 ppm/17 ppm/14 ppm 纸盘容量*5 标准 双纸盘机型 : 500张 × 2层 + 手送纸盘 100张 4个纸盘机型 : 500张 × 4层 + 手送纸盘 100张 最大 双纸盘机型 : 1100张 [标准] 4个纸盘机型 : 2100张 [标准] 出纸盘容量*6 上方中央出纸口 : 250张 (A4横向)、下方中央出纸口 : 250张 (A4横向) 电源 AC220~240 V ± 10 %、8 A、50/60 Hz 共用 最大功耗 [DocuCentre-V 3065] 少于1.76 kW (AC220 V ± 10%) 少于1.92 kW (AC240 V ± 10%) 睡眠模式 : CPS : 少于1.0 W (AC230 V ± 10%) DC : 少于0.8 W (AC230 V ± 10%) 就绪模式 : 少于81 W [DocuCentre-V 3060] 少于1.76 kW (AC220 V ± 10%) 少于1.92 kW (AC240 V ± 10%) 睡眠模式 : 少于1.0 W (AC230 V ± 10%) 就绪模式 : 少于81 W [DocuCentre-V 2060] 少于1.76 kW (AC220 V ± 10%) 少于1.92 kW (AC240 V ± 10%) 睡眠模式 : 少于1.0 W (AC230 V ± 10%) 就绪模式 : 少于81 W 尺寸 双纸盘机型 : 宽 590 毫米 × 深 659 毫米 × 高 882 毫米 4个纸盘机型 : 宽 616 毫米 × 深 659 毫米 × 高 1119 毫米 重量*7 双纸盘机型 : 63 千克 4个纸盘机型 : 79 千克

*1存储硬盘或其他存储介质的容量并非都可由用户使用。 *2适用于DC机型。在CPS机型中为标准配置。

*3建议使用富士施乐推荐的纸张。因使用条件不同,有时不能正常打印。

*4速度可能会因调整画质而减缓。 *580 gsm 纸张 (其中手送纸盘纸张为70 gsm)。 *664 gsm 纸张。

*7不包含硒鼓。打印 (选配) 项目 内容 形式 内置型 连续打印速度*1 与基本功能/复印功能相同

打印分辨率 1200 × 1200 dpi 页面记述语言 标准 PCL5 / PCL6 选配 Adobe® PostScript® 3TM OS 标配 (PCL驱动程序) Windows® 10 (32位) Windows® 10 (64位) Windows® 8.1 (32位) Windows® 8.1 (64位) Windows® 8 (32位) Windows® 8 (64位) Windows® 7 (32位) Windows® 7 (64位) Windows Vista® (32位) Windows Vista® (64位) Windows Server® 2012 R2 (64位) Windows Server® 2012 (64位) Windows Server®

2008 R2 (64位) Windows Server® 2008 (32位) Windows Server® 2008 (64位) Windows Server® 2003 (32位) Windows Server® 2003 (64位) 标配 (Mac OS X驱动程序) Mac OS X 10.5 Leopard Mac OS X 10.6 Snow Leopard Mac OS X 10.7 Lion OS X 10.8 Mountain Lion OS X 10.9 Mavericks OS X 10.10 Yosemite 选配 (Adobe® PostScript® 3TM 驱动程序) Windows® 10 (32位) Windows® 10 (64位) Windows® 8.1 (32位) Windows® 8.1 (64位) Windows® 8 (32位) Windows® 8 (64位) Windows® 7 (32位) Windows® 7 (64位) Windows Vista® (32位) Windows Vista® (64位) Windows Server® 2012 R2 (64位) Windows Server® 2012 (64位) Windows Server® 2008 R2 (64位) Windows Server® 2008 (32位) Windows Server® 2008 (64位) Windows Server® 2003 (32位) Windows Server® 2003 (64位) Mac OS X 10.5 Leopard Mac OS X 10.6 Snow Leopard Mac OS X 10.7 Lion OS X 10.8 Mountain Lion OS X 10.9 Mavericks OS X 10.10 Yosemite 接口 标准 Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、USB2.0

*1速度可能会因调整画质而减缓。根据文件类型不同，打印速度可能会减缓。扫描功能 (选配) 项目内容 形式 彩色扫描仪 扫描分辨率 600 × 600 dpi、400 × 400 dpi、300 × 300 dpi、200 × 200 dpi 扫描速度*1 自动双面输稿器 黑白：55 ppm、彩色：55 ppm [富士施乐标准原稿A4横向、200dpi、扫描至机密邮箱] 接口 标准 Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T

*1不同类型的原稿扫描速度可能会有所不同。传真功能 (选配) 项目内容 传真原稿尺寸 最大:A3、11 × 17"、支持长版原稿 (最长 600mm) 接收纸张尺寸 最大:A3、11 × 17" 最小:A5 传输时间 大于2秒 - 小于3秒*1 通信模式 ITU-T G3 传真线路数目 电话线路、PBX、传真通信网 (PSTN)、最大 3 个端口*2(G3-3个端口)

*1A4尺寸约含700个字符的原稿以标准画质(8 × 3.85行/mm)、高速模式(28.8 kbps以上: JBIG)发送时。仅指用于传输图像信息的时间、不包含通信控制时间。实际通信时间可能会由于原稿的内容、接收方设备、线路情况等而有所不同。*2最多可连接3条线路。端口是指能进行通信的频道数量。自动双面输稿器 项目内容 DocuCentre-V 3065 DocuCentre-V 3060 DocuCentre-V 2060 原稿尺寸 最大：A3、11 × 17" 最小：A5 *1 纸张重量 38~128 gsm (双面模式下：50~128 gsm) 堆叠容量*2 110张 进稿速度 (A4横向，单面) 黑白：35 ppm 彩色：35 ppm 黑白：30 ppm 彩色：30 ppm 黑白：25 ppm 彩色：25 ppm

*1最小非标准尺寸为125 × 85 mm。*264 gsm 纸张。侧盘接收 (选配) 项目内容 堆叠器容量*1 100张 尺寸 宽 353 毫米 × 深 429 毫米 × 高 198 毫米

*164gsm 纸张。A1型内置装订器 (选配) 项目内容 装订盘类型 分页(提供电子分页输出) / 堆叠(提供电子分页输出) 纸张大小 最大：A3、11 × 17" 最小：明信片 (100 × 148 mm) 纸张重量 60~220 gsm 堆叠器容量*1 装订盘 [对于未装订的纸张] A4：500张、B4：250张、大于A3：200张、混合尺寸堆叠*2：250张 [对于已装订的纸张] 30份 打钉 最大可打钉页数 A4：50张 (少于90 gsm) 大于B4：30张 (少于90 gsm) 可打钉纸张尺寸 最大：A3、11 × 17" 最小：B5横向 打钉位置 单钉 尺寸 宽 559 毫米 × 深 448 毫米 × 高 246 毫米 重量 12 千克

*164 gsm 纸张。*2大尺寸纸张堆叠在小尺寸纸张上面时。B1型装订器 (选配) 项目内容 装订盘类型 分页(提供电子分页输出) / 堆叠(提供电子分页输出) 纸张大小*1 最大：A3、11 × 17" 最小：B5横向 纸张重量 60~220 gsm 堆叠器容量*2 [对于未装订的纸张] A4：2000张、大于B4：1000张、混合尺寸堆叠*3：300张 [对于已装订的纸张] A4：100份 或 1000张*4、大于B4：75份 或 750张 [安装了骑缝钉单元时*5] 50份 或 600张 [经过折叠*5] 500张 打钉 最大可打钉页数 50张 (少于90 gsm) 可打钉纸张尺寸 最大：A3、11 × 17" 最小：B5横向 打钉位置 单钉 或 双钉 打孔*6 孔数 2 孔 / 4 孔 打孔或 2 孔 / 3 孔 打孔 (US 规格) 打孔纸张尺寸 A3、11 × 17"、B4、A4*7、A4横向、Letter*7、Letter横向、B5横向 纸张重量 60~200 gsm 骑缝钉/折页*5 最大页数 骑缝钉：15张、折叠：5张 纸张大小 最大：A3、11 × 17" 最小：A4、Letter 纸张重量 骑缝钉：64~80 gsm、折叠：64~105 gsm 尺寸 宽 657 毫米 × 深 552 毫米 × 高 1011 毫米 安装了骑缝钉单元时：宽 657 毫米 × 深 597 毫米 × 高 1081 毫米 重量 28 千克 安装了骑缝钉单元时：37 千克

注仅当主机上安装了选配的3纸盘模块时，方可使用B1装订机。*1大于A3、11 × 17"

或小于B5尺寸的纸张全部由中央出纸口输出。 *264gsm 纸张。 *3大尺寸纸张堆叠在小尺寸纸张上面时。
*475 组或750 张以双订。

*5小册子整理功能要求的小册子制作单位分页B1型装订器。使用指定小册子整理功能完成一项任务后，
在出纸盘送出纸张之前，无法完成下一个任务。此外，若使用指定小册子整理功能完成一项任务后，
较大尺寸纸张堆叠在较小尺寸纸张的上方，则在出纸盘送出纸张之前，无法完成下一个任务。

*6打孔功能要求选配件B1型装订器(2 / 4 孔打孔组件)或B1型装订器(2/3 孔打孔组件(US 规格))。

*73孔打孔不适用。 购买时的注意事项 购买产品前请确认以下事项

关于移动储存设备（移动硬盘等）的备注 一旦主机的内存（硬盘等）发生故障，接收的数据、保存的数据、
登记设置信息的数据等有可能会丢失。由于数据丢失引起的损害，本公司一概不负责赔偿，请事先
知悉。 维修用零部件的最短供应期间 在主机停产7年后，将停止提供维修零部件。