

施乐 C2020 彩色数码复合机

产品名称	施乐 C2020 彩色数码复合机
公司名称	陕西志诚泰和信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:施乐 型号:C2020
公司地址	西安市雁塔路中段68号百脑汇大厦
联系电话	029-62996731 15829074074

产品详情

主要功能 基本功能/复印功能 项目 内容 形式 桌面型 内存容量 512MB (最大512MB) 硬盘容量 无
彩色功能 全彩 扫描分辨率 600 x 600dpi 打印分辨率 输出分辨率: 1200 x 2400dpi 输入分辨率: 600 x 600dpi
色阶/可打印色彩 每色256色阶 (1670万色) 预热时间 39秒或更少 (室温 20) 原稿尺寸
纸张和书籍的最大尺寸均为297 x 432mm(A3, 11 x 17")

纸张尺寸 最大 A3, 11 x 17" 最小 A5 (手送纸盘: 非标准尺寸纸张: 89 x 98mm) 图像缺失宽度 前缘为
5.5mm或更窄, 后边缘为 5.5mm或更窄, 左右两侧的宽度均为 5.5mm或更窄 纸张重量注1 纸盘1 纸盘1:
60~90gsm, 纸盘2 (选配): 60~256gsm 手送纸盘 60~216gsm 首页输出时间 黑白: 8.6秒
(A4横向/黑白优先模式下) 彩色: 10.8秒 (A4横向/彩色优先模式下) 缩放倍率 等倍率 1:1 ± 0.7% 固定倍率
50%, 70%, 81%, 86%, 100%, 115%, 122%, 141%, 200% 任意倍率 25~400% (以1%为增量) 连续复印速度注2
A4横向 黑白: 20ppm, 彩色: 20ppm A4/B4/A3/B5横向/B5 黑白: 12ppm, 彩色: 12ppm 纸盘容量 标配 纸盘1:
250张注3 手送纸盘: 100张注4 选配 纸盘2: 500张注3 最大 850张 (主机 + 单纸盘模块) 连续复印页数注5
999张 出纸盘容量 250张 (A4)注3 电源 AC 220 - 240 V ± 10%、5 A、50/60 Hz通用 最大功耗 220 V: 1.1 kW
以下, 240 V: 1.2 kW 以下 睡眠模式: 1.4 W 以下 节电模式下: 46 W 以下 待机模式: 78 W 以下 尺寸 宽 595 x
深 586 x 高 549mm (含原稿盖) 宽 595 x 深 586 x 高 634mm (含输稿器) 重量注6 43.00kg (含原稿盖)
49.00kg (含输稿器) 机器占地面积注7 宽 947 x 深 586mm (含原稿盖) 宽 972 x 深 586mm (含输稿器)

注1建议使用富士施乐推荐的纸张。因使用条件不同, 有时不能正常打印。

注2进行画质调整, 可能会降低速度。注380gsm纸张。注464gsm纸张。

注5设备可能会暂停运行来调整画质。注6不包含硒鼓。注7手送纸盘完全展开时。返回页首 主要参数

打印功能 项目 内容 形式 内置型 输出纸张尺寸与基本功能/复印功能相同 连续打印速度
与基本功能/复印功能相同 打印分辨率注1 输出分辨率 1200 x 2400dpi 数据处理分辨率 600 x 600dpi
页面记述语言 PCL6/PCL5e, HBPL 通信协议 以太网: TCP/IP (lpd, IPP/IPPS, Port9100, SMB, WSD)

操作系统注2 PCL6驱动 (标配) Windows® XP (32位) Windows Server® 2003 (32位) Windows Vista® (32位)
Windows Server® 2008 (32位) Windows® 7 (32位) Windows® 8 (32位) Windows® 8.1 (32位) Windows® XP
Professional (64位) Windows Server® 2003 (64位) Windows Vista® (64位) Windows Server® 2008 (64位)
Windows® 7 (64位) Windows Server® 2008 R2 (64位) Windows® 8 (64位) Windows Server® 2012 (64位)
Windows® 8.1 (64位) Windows Server® 2012 R2 (64位) Mac OS X驱动 (标配) Mac OS X 10.5 Leopard Mac OS

X 10.6 Snow Leopard Mac OS X 10.7 Lion OS X 10.8 Mountain Lion OS X 10.9 Mavericks 内置字体 PCL6/PCL5e : 81种欧洲字体, 36 符号集 接口 Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T, USB 2.0

注释WSD是Web Services on Devices的简称。

注1速度可能会由于图像质量调整的原因而降低。速度的降低还有可能取决于文档属性。

注2有关支持的最新操作系统的详情, 请访问富士施乐网站。扫描功能 项目内容 形式 彩色扫描仪 原稿尺寸 与基本功能/复印功能相同 扫描分辨率 TWAIN 单色和灰度 : 600 x 600dpi, 400 x 400dpi, 300 x 300dpi, 200 x 200dpi, 150 x 150dpi 彩色 : 400 x 400dpi, 300 x 300dpi, 200 x 200dpi, 150 x 150dpi WIA 彩色, 单色和灰度 : 400 x 400dpi, 300 x 300dpi, 200 x 200dpi, 150 x 150dpi 扫描速度注1 黑白 : 24ppm, 彩色 : 19ppm [富士施乐标准原稿 A4横向、200dpi] 接口 Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T, USB2.0 扫描至PC(TWAIN/WIA : USB) 接口 USB2.0 驱动 TWAIN/WIA 操作系统注2 Windows® XP (32位) Windows Server® 2003 (32位) Windows Vista® (32位) Windows Server® 2008 (32位) Windows® 7 (32位) Windows® 8 (32位) Windows® 8.1 (32位) Windows® XP Professional (64位) Windows Server® 2003 (64位) Windows Vista® (64位) Windows Server® 2008 (64位) Windows® 7 (64位) Windows® 8 (64位) Windows Server® 2008 R2 (64位) Windows Server® 2012 (64位) Windows® 8.1 (64位) Windows Server® 2012 R2 (64位) Mac OS X 10.5 Leopard Mac OS X 10.6 Snow Leopard Mac OS X 10.7 Lion OS X 10.8 Mountain Lion OS X 10.9 Mavericks 扫描至PC 接口 Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T 通信协议 TCP/IP (SMB, FTP, WSD) 操作系统 Windows® XP (32位) Windows Server® 2003 (32位) Windows Vista® (32位) Windows Server® 2008 (32位) Windows® 7 (32位) Windows® 8 (32位) Windows® 8.1 (32位) Windows® XP Professional (64位) Windows Server® 2003 (64位) Windows Vista® (64位) Windows Server® 2008 (64位) Windows® 7 (64位) Windows® 8 (64位) Windows Server® 2008 R2 (64位) Windows Server® 2012 (64位) Windows® 8.1 (64位) Windows Server® 2012 R2 (64位) Mac OS X 10.5 Leopard Mac OS X 10.6 Snow Leopard Mac OS X 10.7 Lion OS X 10.8 Mountain Lion OS X 10.9 Mavericks 输出文件格式 黑白双色 : TIFF/DocuWorks/PDF 灰度色阶/彩色 : TIFF/JPEG/DocuWorks/PDF 扫描至电子邮件 接口 Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T 通信协议 TCP/IP (SMTP) 输出文件格式 黑白双色 : TIFF/DocuWorks/PDF 灰度色阶/彩色 : TIFF/JPEG/DocuWorks/PDF

注释WIA是Windows Imaging Acquisition的简称。 注释WSD是Web Services on Devices的简称。

注1不同类型的原稿扫描速度可能会有所不同。

注2有关支持的最新操作系统的详情, 请访问富士施乐网站。传真功能 (选配) 项目内容 传真原稿尺寸 最大 : A3, 11 x 17" 接收纸张尺寸 最大 : A3, 11 x 17", 最小 : A5 传输时间 3秒或更少注1 通信模式 ITU-T G3 扫描分辨率 标配 8 x 3.85 行/mm, 200 x 100dpi 高画质/照片 8 x 7.7 行/mm, 200 x 200dpi 超高画质 (400dpi) 16 x 15.4 行/mm, 400 x 400dpi 编码方式 MH, MR, MMR, JBIG 传输速度 G3 : 33.6/31.2/28.8/26.4/24.0/21.6/19.2/16.8/14.4/12.0/9.6/7.2/4.8/2.4 kbps 传真线路数目 电话线路、PBX、传真通信网(PSTN)、最大可支持1个端口

注1A4尺寸约含700个字符的原稿以标准画质 (8 x 3.85 行/mm)、高速模式 (28.8 kbps以上 : JBIG)发送时。仅指用于传输图像信息的时间、不包含通信控制时间。实际通信时间可能会由于原稿的内容、接收方设备、线路情况等而有所不同。直发传真功能 (选配) 项目内容 传真原稿尺寸 A3, B4, A4 发送画质 与传真功能相同 传输速度与传真功能相同 传真线路数目 与传真功能相同 操作系统注1 标配 (PCL6驱动程序) Windows® XP (32位) Windows Server® 2003 (32位) Windows Vista® (32位) Windows Server® 2008 (32位) Windows® 7 (32位) Windows® 8 (32位) Windows® 8.1 (32位) Windows® XP Professional (64位) Windows Server® 2003 (64位) Windows Vista® (64位) Windows Server® 2008 (64位) Windows® 7 (64位) Windows Server® 2008 R2 (64位) Windows® 8 (64位) Windows Server® 2012 (64位) Windows® 8.1 (64位) Windows Server® 2012 R2 (64位) 标配 (Mac OS X驱动程序) Mac OS X 10.5 Leopard Mac OS X 10.6 Snow Leopard Mac OS X 10.7 Lion OS X 10.8 Mountain Lion OS X 10.9 Mavericks

注1有关支持的最新操作系统的详情, 请访问富士施乐网站。自动双面输稿器 (选配) 项目内容 输稿装置的类型 自动双面输稿器 (DADF) 原稿尺寸/纸张重量 最大 : A3, 11 x 17", 最小 : A5 (非标准尺寸纸张 : 125 x 125mm) 38~128gsm(双面 : 50~128gsm) 堆叠容量注1 110张 进纸速度 (A4横向, 单面) 黑白 : 20ppm, 彩色 : 18ppm 尺寸 宽 540 x 深 492 x 高 119mm 重量 7.00kg

注180gsm纸张。 双面输出组件（选配）项目内容 自动双面模式适用的纸张尺寸与基本功能/复印功能相同 纸张重量 60~169gsm

单纸盘模块（选配）项目内容 纸张尺寸与基本功能/复印功能相同 纸张重量 60~256gsm 供纸容量注1 500张 尺寸宽 541 × 深 586 × 高 113mm 重量 11.00kg

注180gsm纸张。 尺寸图（单位:mm）

*1:1: 标配. *2: 安装单纸盘模组. 购买时的注意事项 购买产品前请确认以下事项

关于移动储存设备（移动硬盘等）的备注 一旦主机的内存（硬盘等）发生故障，接收的数据、保存的数据、登记设置信息的数据等有可能会丢失。由于数据丢失引起的损害，本公司一概不负责赔偿，请事先知悉。 用于保修的功能性零配件的最低保有期限

保修用的功能性零部件的最低保存期限为设备主机停产后7年。