

双梁起重机型号双梁起重机山东圣起图

产品名称	双梁起重机型号双梁起重机山东圣起图
公司名称	山东圣起重型机械有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:祥通 型号:QF1708
公司地址	山东省泰安市新泰市羊流镇工业园区
联系电话	0538-7446667 13370629867

产品详情

一、概述：

起重量限制器（以下简称限制器）是我公司专业生产用于电动葫芦、钢丝绳直吊等起重设备上限制起重量的安全保护装置。该装置由控制器和传感器两大部分组成，能显示起吊重物重量，防止人身事故，因此它对冶金、矿山、码头、仓储等行业现代化安全生产具有极重要意义。

二、限制器的主要特点：

2.1由于采用了先进的抗干扰器件和独到的软件设计,本装置有极强的抗干扰能力;

2.2为了消除传感器、放大器长期工作产生的变化所带来的影响,本装置采用了零点自动跟踪记忆技术,确保称重的精度.

2.3为了便于安装,本装置的各部件在工厂已按技术标准用精密仪器分别调校,现场安装时一般不再需要进行调试(见安装和调试部分)

2.4为了便于精确显示称重值,限制器采用了软件调节记忆技术,调整时便捷直观,售后服务及现场维修方便,可靠.

电动葫芦门式起重机的防护装置随环境变化而不同

电动葫芦门式起重机作为一种中小型其中设备，在各种环境中都有广泛的应用，货物的起重作业也因此变得更加简便。为了符合不同环境下的安全运行，电动葫芦门式起重机会采取不同的防护方案，这些都是根据环境的特性量身打造的。

比如在较为潮湿的环境中，湿度过大会对起重机造成诸多不良影响，因此设备中需要安装预热烘干装置

，使得工作环境的湿度达到标准要求。如果作业场所是露天的话，应该为电动葫芦门式起重机配备防雨罩，避免雨水的侵蚀。

低温或高温环境也会使电动葫芦门式起重机的运行状态发生波动，因此安全防护装置的设置是少不了的，所以低温的话安装取暖装置，高温的话就要换成了冷却装置。

我国冶金建设起重设备及吊装市场形势

建筑机械化当前，中国经济形势在经历全球范围的金融危机后，已经呈现出明显的回升复苏趋势。经济形势决定了冶金建设的发展。总体来看冶金建设施工起重设备的应用与发展，形势却不容乐观。