

正品乐泰Loctit596平面密封剂批发

产品名称	正品乐泰Loctit596平面密封剂批发
公司名称	杭州热邦电子商务有限公司
价格	1.00/支
规格参数	
公司地址	杭州市江干区临丁路1191号2幢五层5009号
联系电话	0519-82230090 18915082220

产品详情

参数信息：

颜色：红色

粘度（挤出率）(g/min)： = 250

表面脱粘：1小时

温度范围: (-54) 至315

比重：1.05

硬度：A = 18

延伸率（%）： = 300

拉伸强度（Mpa）： = 1.5

包装规格：85g/300ml筒装

应用介绍：

LOCTITE汉高乐泰596胶水、乐泰596平面密封硅橡胶：RTV、硅铜胶,颜色为红色，脱醋酸固化，耐高温

硅橡胶，最大填充间隙达6mm。

坚固，挠性，抗油，防水，耐高温。红色，膏状室温硫化，高温垫片胶，不滑塌、低挥发；其不滑塌性使它既可用于水平平面，又可用于竖直平面；可用于设备维修，又可用于小、中、大尺寸的OEM，尤其适用于汽车工业中（650 间歇的）温度下法兰盘的密封。装配和维修工业炉，烤箱，锅炉，废气栈和高温管道时用作密封和粘接剂。

使用说明:

- 1.清理干净，确保干燥表面。
- 2.施胶10分钟后配合两个表面，压紧或压紧配合面（切勿造成滑动）。
- 3.暴露表面，1小时内表面脱粘。
- 4.未固化胶水可用指定清洗剂或矿油精清洗，已固化可用刮刀刮去后用溶解剂溶解残余橡胶。

注意事项:

- 1.本产品对眼睛和皮肤有轻微刺激。若不慎溅入眼睛，请立即用大量清水冲洗，若仍有不适需到医院检查。皮肤接触后请立即用肥皂水冲洗。
- 2.使用剩下的胶水不可倒回原包装，以免造成污染，余胶避光、密封、室温保存。
- 3.本产品属易燃品，使用及存放应远离火源。勿使儿童接触。