供应汉高乐泰510平面密封剂耐高温

产品名称	供应汉高乐泰510平面密封剂耐高温
公司名称	杭州热邦电子商务有限公司
价格	1.00/支
规格参数	
公司地址	杭州市江干区临丁路1191号2幢五层5009号
联系电话	0519-82230090 18915082220

产品详情

参数信息： 固化前材料性能 典型值 范围 化学类型
二甲基丙烯酸酯 外观 红／粉色 比重@250C ,
1.16 粘度@250C,Pa.s Brookfield H B TC 转子， @2.5rpm 500
200-700 @20rpm 100 40-160 DIN 54453,SV
12,000 8,000-16,000 D=20s-1 after t=180 秒 闪点(TCC)， 0C
>93 **应用介绍：** 乐泰 ® 产品 510 是一种单组分，中等强度，具有极好耐热性的厌氧型密封胶。该产品在两个紧贴的金属表面，室温、隔绝空气的情况下固化。自动涂胶产品5101同本产品具有相似性能。
用于刚性金属表面和法兰盘之间的紧贴配件的密封。尤其适用于有高温和耐化学性要求的环境。
使用说明: 要获得最佳性能，表面需清洁和无油脂。 本品适用于密封粘接间隙，超过 0.25mm
的紧贴法兰部件。 用手工刷涂或网板印刷的办法将本产品涂在法兰盘的一个面上，安装结束和固化之前，要确认是否完全密封时，可以通过施加一定的低压(<0.5 bar)的方法。
测试结束后，法兰盘应当尽可能紧固，避免滑动。 **注意事项:**
本产品不宜在纯氧与/或富氧系统中使用，不能用做氯气或其它强氧化性物质的密封材料。
（有关本产品的安全注意事项，请查阅乐泰的材料安全数据资料(MSDS)。） 在粘接前，要使用水性清洗液清洗表面。粘接前，重要的是检查清洗液与胶液的相容性。在某些情况下，这些水性清洗液可能会影响到胶液的固化和性能。 本品通常不宜用在塑料上(特别是可能造成应力开裂的热塑性塑料)。建议用户在使用本产品前确认好本产品与被粘接材料的相容性。