

90度剥离强度试验机

产品名称	90度剥离强度试验机
公司名称	东莞市星凯精密仪器设备有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	品牌:星凯仪器 型号:XK20
公司地址	东莞市长安镇沙头鼠山路14号
联系电话	076981287239 15279627577

产品详情

90度剥离强度试验机，是DLS系列液晶屏显电子拉力试验机。可以做各种纸张、薄膜橡胶、塑料、纺织物等的纵向、横向拉伸、拉伸、撕裂性能等力学性能试验，复合膜、不干胶等胶粘材料剥离、劈裂、剪切强度试验，断裂伸长率试验，热封拉伸、撕裂、强度试验等。

设计标准:

GB 1040、GB 4850、GB 7753、GB 7754、GB 453、GB/T 17200、GB/T 16578、GB/T 7122、GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、ASTM E4、ASTM D828、ASTM D882、ASTM D1938、ASTM D3330、ASTM F88、ASTM F904、ISO 37、JIS P8113、QB/T 2358、QB/T 1130

产品用途:

可做各种鞋类、纸张、薄膜橡胶、塑料、纺织物、防水材料、无纺布、金属丝、金属箔、金属片力学的纵向、横向拉伸、拉伸、撕裂性能等力学性能试验，复合膜、不干胶等胶粘材料剥离、劈裂、剪切强度试验，断裂伸长率试验，热封拉伸、撕裂、强度试验等。

可拉断停机，并峰值保持；可测拉力、压力及输入参数测强度；可定伸长测力值，定力值测伸长；可显示曲线（力值、位移）；可单点调速也可无级调速（1—500mm/min），单点调速分（1，2，5，10，20，50，100，200，500），无级调速可在1—500范围内任意设定精度；可分四档每档测量精度±1%；FR - 108发瑞剥离试验机采用闭环式控制方式，控制精度高。

90度剥离强度试验机主要技术参数

主要技术指标 型号 FR-108系列液晶屏显电子拉力试验机

规格FR - 108发瑞剥离试验机

最大试验力 30N 50N 100N 300N 500N

结构形式 单臂式

负荷测量范围 最大负荷的2%-100%

负荷测量精度 优于示值的 $\pm 1\%$

测力分档 1、2、5、10四级分档

横梁位移速度 1,2 , 5,10,20, 50,100,200(500)mm/min各档可任意选择 , 也可无级调速

速度精度 $\pm 2\%$

外形尺寸(mm) 1350 × 450 × 260 1600 × 550 × 370

夹具配置 拉伸夹具一套(根据用户试样要求)

电源 单相交流220V $\pm 10\%V$

重量 (kg) 100kg

90度剥离强度试验机标准配置

主机、标准夹具一套、打印机一台