

双头数控车床

产品名称	双头数控车床
公司名称	北京开源广盛起重设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区右外开阳里5区4号楼三层328室(右安门企业集中办公区)
联系电话	88889999 13963968820

产品详情

HSCK-600双头数控车床www.yhhsjc.com/结构特点：

高精度、高效率、易操作，采用双线轨均位主轨方式，机床刚性好。

双联轴轨均衡配置3块滑块，更有利于提高机床刚性和寿命。

全封闭，无管线外露，整洁美观。

伺服电机的快速进给速度可达20米/分。

车床装有硬限位、回零等功能开关，安全可靠。

润滑方式采用循环式无间断供油，润滑油重新回收利用，既可使机床寿命提高，又可节约润滑油成本。

HSCK-600双头数控车床保修承诺:

以下配件承诺保修二年

液压部分：回转缸，液压泵及电机，电磁阀，换向阀，滤清器；

机械部分：丝杆总成，主轴轴承，直线导轨；

电器部分：主电机，进给伺服电机，变频器，操作系统，驱动器，编码器；

其余部分：保修一年。

HSCK-600双头数控车床技术参数:

项目 参数

工件最大加工直径 99mm

最大加工工件长度 600mm

工件最短长度（双头夹持长度） 155mm

主轴孔径 100mm

主轴的最高转速 2500r/min

Z1/Z2最大行程 Z1 750 mm /Z2 350mm

X1/X2最大行程 X1 400 mm /X2 400mm

Z1/Z2最快移动速度 20m/min

X1/X2最快移动速度 10m/min（单向）

主电机功率 3kW电机

Z1/Z2向伺服电机功率 1.5kW

X1/X2向伺服电机功率 1.5kW

刀架 排刀

机床外形尺寸（长x宽x高） 2400 mm x 1630 mm x 2570 mm

机床净重 4000kg