

白水县电力电缆陕西秦力电缆厂电力电缆标准

产品名称	白水县电力电缆陕西秦力电缆厂电力电缆标准
公司名称	陕西秦力电线电缆制造有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:JKLYJ架空绝缘导线 型号:LK1154
公司地址	西安市未央区北辰大道朱宏机电市场1排16号
联系电话	89613822 13609191023

产品详情

使用特性

- 1.电缆线芯长期允许工作温度不得超过下列规定：外护层是聚氯乙烯套的电缆为90；外护层是聚乙烯套的电缆为80。短路时（最长持续时间不超过5S），电缆导体的最高温度不超过250 ° C。
- 2.敷设电缆时的环境温度不应该低于0 ° C，且在环境温度不低于0 条件下敷设时，无须预先加温。电缆的敷设落差不受限制。
- 3.敷设时允许弯曲半径：单芯电缆不小于电缆外径的15倍；多芯电缆不小于电缆外径的10倍。

秦力牌电力电缆使用特性及主要技术性能：

- 1.额定电压 u_0/u 分为0.6/1kv、1.8/3kv、3.6/6kv、6/6kv、6/10kv、8.7/15kv、12/20kv、21/35kv、26/35kv。
- 2.导体长期允许的最高工作温度为90度
vlv电力电缆厂家，短路时(最长持续时间不超过5秒)，电缆导体的最高温度不超过250度
- 3.导体直流电阻符合gb/t3956的规定。
- 4.敷设时的环境温度不低于0度

yjv/vv电力电缆厂家，低于0度时应先加热，最小弯曲半径不小于电缆外径的15倍。

5.电缆敷设不受落差限制。

陕西秦力电缆厂是一家集生产、加工、制造、销售一体的成熟性电缆厂家，工厂地址位于西安市泾河工业园，有着二十多年的电线电缆生产加工经验，技术成熟稳固，品质卓越可靠，对于电缆的安装敷设方面有着专业技术团队。本类产品主要特征是：在导体外挤（绕）包绝缘层，如架空绝缘电缆，或几芯绞合（对应电力系统的相线、零线和地线），如二芯以上架空绝缘电缆，或再增加护套层，如塑料/橡套电线电缆。主要的工艺技术有拉制、绞合、绝缘挤出（绕包）、成缆、铠装、护层挤出等，各种产品的不同工序组合有一定区别。