

# 供应汉高乐泰Loctite 554管螺纹密封胶

产品名称	供应汉高乐泰Loctite 554管螺纹密封胶
公司名称	杭州热邦电子商务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市江干区临丁路1191号2幢五层5009号
联系电话	0519-82230090 18915082220

## 产品详情

参数信息：

颜色：红色

粘度：(MPa.s)：2500

温度范围：-54-150度

耐压力（密封工作压力）：10000psi

推荐促进剂：7649

相对密度：1.02

包装规格：250ml

典型用途：冷冻剂管螺纹密封

应用介绍：

乐泰554管螺纹密封剂冷冻密封剂耐化学介质用于密封制冷剂系统。用于M50以下制冷设备管螺纹密封，

优异的耐溶剂性，建议用于制冷系统及带有腐蚀性化学品的系统。密封剂可代替非硬化复合物、一氧化铅、丙三醇以及密封带。该产品不适用于滑动配合管接头。

#### 使用说明:

预处理：先用纱布或刷子以丙酮或三氯乙烯溶剂清洗粘接面2次，以去除油污。

施胶：施胶在粘接面上，应适当使粘接面进行相对运动，以保证胶层均匀，不漏胶。

固化：擦去余胶，30分钟初步定位，24小时后，可达到最大粘接强度。

促进剂：若与促进剂LOC-7649或LOC-7471配合使用，可有效缩短固化时间。

#### 注意事项:

1

.本产品对眼睛和皮肤有轻微刺激。若不慎溅入眼睛，请立即用大量清水冲洗，若仍有不适需到医院检查。皮肤接触后请立即用肥皂水冲洗。

2.使用剩下的胶水不可倒回原包装，以免造成污染，余胶避光、密封、室温保存。

3.本产品属易燃品，使用及存放应远离火源。勿使儿童接触。