

# 玻璃清洗用超纯水设备，EDI超纯水设备厂

产品名称	玻璃清洗用超纯水设备，EDI超纯水设备厂
公司名称	苏州伟志水处理设备有限责任公司
价格	65000.00/70000
规格参数	品牌:伟志 型号:全自动 材质:不锈钢
公司地址	江苏省苏州工业园区唯亭镇富民创业园
联系电话	0512-62710991 18606205762

## 产品详情

联系电话：18606205762 QQ：1522450068

### 纯水设备安装步骤

- 1、将预处理器和反渗透纯水主机安置在接近水源和电源的地方。
- 2、填装石英砂、活性炭、软化树脂等过滤材料。
- 3、连接水路：分别将原水泵进水口与水源、预处理过滤器出口与主机进口连接，预处理过滤器、主机排水口均用管路连接至下水道。
- 4、电路：首先将接地线可靠接地，并将随机所配电源线接到房间电控箱内。
- 5、通入水源、电源，按照“预处理操作说明”的要求按步骤操作，预处理调试操作完成。
- 6、使用本机，原水泵开关，拨在自动位置，并旋开停机开关。接通水源、电源，待多级泵口压力达到压力控制器设定值时，多级泵启动工作。多级泵启动后，调系统压力在1.0-1.2Mpa。首次启动应对RO膜系统进行手动冲洗30分钟。

纯水设备的安装调试步骤：

大型纯净水设备的安装与调试有着严格的控制与条件的，我公司的安装调试必须遵循以下条件

:

1、当设备进入生产车间之后，应该稳妥的放置在室内，对于室内气温的要求大于等于5℃，气温上限不能大于三十八摄氏度，如果在生产过程中室内气温过高会对设备造成严重损坏，所以需要加强通风措施降低室内气温。

2、设备到达应该尽快安装，然后进行试水实验检测设备问题，尽快解决。

3、设备如果还没做好试水通水的准备，不要开启各个重要的阀门。

4、选好放置设备的位置后，选择稳定支撑点进行水平放置，并且确保机器在运转的过程中能够有可以辅助的依靠物来进行固定。

5、管道与管道之间如需要连接，进行密封处理，进行脱脂的处理。

6、水管的输出高度应该小于八米。

7、清洗装置与RO装置间如用硬管连接，则进回管均不得直接铺设在地面上，以免损坏。