

# 多功能水泵控制阀富特推荐

产品名称	多功能水泵控制阀富特推荐
公司名称	郑州富特阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:富特 型号:JD745X 口径:DN20-DN600
公司地址	郑州市金水区福彩路1号御鑫城8号楼4层15号
联系电话	0371-56639688 15803858517

## 产品详情

### 一、多功能水泵控制阀富特推荐作业原理

首先，当水泵启动后，水压作用于主阀阀盘下面和控制室下腔，此压力使主阀开启，控制室上腔的水经过调节阀B缓缓排到出口端，主阀缓缓开启。

然后，设定调节阀的开度可得到合适的主阀开启速度。当水泵停止工作后，进口端水压迅速下降，在自重、弹簧压力作用下快速关闭大部分开度，防止了水倒流余下的开度。

### 二、多功能水泵控制阀富特推荐阀体材料

密封圈O型圈 橡胶

阀杆 2Cr13 弹簧 50CrVA

缸套 活塞(活塞型) 2Cr13/不锈钢

膜片(膜片型) 夹织物橡胶

调节阀 球阀 铜合金/不锈钢

过滤器 304不锈钢

### 三、[多功能水泵控制阀富特推荐](#)用途

本阀门用于高层建筑给水体系和其它给水体系的水泵出口管路上，避免和削弱水泵启闭时管线的水锤水击，避免水倒流维护水泵，维护管路安全。本阀门安装在水泵出口端，顺序完成缓慢开启、全开、速闭、缓闭等功能。、阀体采用了全通道、直流式、流线型规划。水力丢失小，节能作用好。

### 四、[多功能水泵控制阀富特推荐](#)技能参数

公称压力(Mpa) 壳体试验压力(MPa) 密封试验压力(MPa) 调压范围(MPa) 缓闭时间(S) 最低动作压力(MPa) 适用介质 介质温度( )

1.0 1.5 1.1 0.09-0.8 3-60(可调) 0.07 水 0-80

1.6 2.4 1.76 0.15-1.4 2.5 3.75 2.75 0.2-2.0

### 五、[多功能水泵控制阀富特推荐](#)

手机：15803858517 传真：0371-56639688 电话：0371-56639688

QQ：463617214 网址：<http://www.vtffm.com> 联系人：朱女士 地址：郑州市金水区福彩路1号

本文章来自郑州富特阀门有限公司，版权归富特阀门公司所有：[www.vtffm.com](http://www.vtffm.com)