

200DF656 中沃 多级泵报价图

产品名称	200DF656 中沃 多级泵报价图
公司名称	河北中沃泵业有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:中沃泵业 型号:FD1334
公司地址	安国路景水泵工业区
联系电话	13931894666

产品详情

多级泵滑动轴承损坏形式主要有哪几种?

- (1) 疲劳点蚀。
- (2) 擦伤。
- (3) 烧伤。
- (4) 电蚀。
- (5) 保持架损伤。
- (6) 内外环断裂。
- (7) 滚珠失圆。
- (8) 滚动道面剥离。

D型泵供输送清水或物理及化学性质类似于清水的其它液体之用。介质温度不大于80℃，它适用于矿山排水和工厂、城市建筑供水，远距离输水等场合。DG型供输送清水或物理及化学性质类似于清水的其它液体之用。介质温度不大于200℃，适用于小型锅炉给水或输送热水和类似热水的介质。MD型单吸多级耐磨泵是在D型泵基础上改进设计的一种耐磨多级离心泵。MD型泵高效节能，耐磨性好，寿命长，特别适用于矿山排水，抽送固体颗粒含量不大于1.5%（颗粒直径小于0.5mm）的矿井水及其他类似液体，液体温度不高于80℃。DF型单吸多级耐腐蚀泵供输送温度-20~105℃不含固体颗粒，有腐蚀性的液体。泵的进口允许压力为0.6MPa，主要用于化工、石油、石油化工、冶金、轻工、印染、制药、环保、海水淡化、海上采油及矿山等工业部门D型：用于输送不含固体颗粒、温度低于80℃的清水或物理化学性质类

似于清水的液体。适合于矿山、工厂和城市给排水工程之用。

由于两密封端面失去润滑膜而造成机械密封的失效：

- (1) 因端面密封载荷的存在，在密封腔缺乏液体时启动泵而发生干摩擦；
- (2) 介质的低于饱和蒸汽压力，使得端面液膜发生闪蒸，丧失润滑；
- (3) 如介质为易挥发性产品，在机械密封冷却系统出现结垢或阻塞时，由于端面摩擦及旋转元件搅拌液体产生热量而使介质的饱和蒸汽压上升，也造成介质压力低于其饱和蒸汽压的状况。