

电子围栏 奋青安防脉冲主机3.1寸屏6级电压调节

产品名称	电子围栏 奋青安防脉冲主机3.1寸屏6级电压调节
公司名称	深圳市奋青安防科技有限公司
价格	2280.00/台
规格参数	品牌:奋青安防 型号:FQ-TF3S 规格:320*225*115
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道南联向银路30号美丽华大厦301
联系电话	0755-36631973 13823300190

产品详情

奋青新型脉冲电子围栏单防区主机 (fq-tf3s)

产品编号：fq-tf3s

1.1产品设计依据

gb/t7946-2008《脉冲电子围栏及其安装和安全运行》

1.2产品简介

本产品设计原理是基于“阻挡威慑为主，报警为辅”的目前国际最新周界安防理念的新一代周界防范报警系统。传统的周界安防产品有两大类：一类是围墙，如传统的砖墙、水泥墙、玻璃墙、铁栅栏等等，都有明显的外形，把防区围起来，都有阻挡外来入侵作用，但是都不具有报警和监视功能；另一类是报警系统，如红外对射报警器，泄漏电缆、cctv等等，他们具有报警或监视作用，但是不具备阻挡作用。而智能型脉冲电子围栏系统把阻挡和报警二大功能有机地集成在一起，并且增加高压威慑效果，既具有有形的电子围栏，又具有智能防区主机，此报警系统成为全新的周界安防系统。

1.3产品技术参数

外形尺寸	320 × 225 × 115mm
------	-------------------

供电电源	ac220v (± 10%) 50hz ; ac24v > 30w ; dc12v > 30w
使用环境	温度： - 30 ~ + 75 相对湿度 95%
报警延时	1~3s
额定功率	25w
脉冲特性	脉冲幅度：高压5000v ~ 10000v 低压500v ~ 1000v 脉冲频率：信号每秒1次，占空比1/10 脉冲持续时间： 0.1s 单脉冲最大电量：2.5mc 最大能量：5.0j 脉冲电流峰值：10a 输出超过300ma的持续时间： 1.5ms
绝缘电阻	电源插头与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻应 > 100m 。

1.3 产品优势

- 1、主机供电 ac220v 或 dc12v 蓄电池供电。
- 2、主机内置防拆装置，大大提升了防拆性能。
- 3、主机内置避雷装置，有效防止雷击。
- 4、状态图形 led 灯显示，直观显示当前工作状态。
- 5、多种通信方式，rs485 通信，tcp/ip 通信。6、5.1 吋 lcd 液晶显示功能，直观显示主机工作状态、防区电压值、防区地址、工作模式及报警警情等性能参数。
- 6、直接与电脑和远程控制主机联网，具备 rs485 工业通信总线功能，通过电脑和远程控制主机，进行实时远程操控管理。
- 7、每路防区都有两组开关量输出端口，无须外接继电器模块，更好的与其它安防设备进行联动。
- 8、主机高压脉冲电输出端子采用内嵌无节点接触式设计，彻底消除了主机输出的故障隐患。
- 9、远程无线控制，不受时间，空间，地点的限制。
- 10、主机电压切换可六级梯度设置，适应各种环境。

11、主机地址人机操作，直接通过按键设置，无需拨码。

12、主机真正实现了前端围栏防跨接和旁路报警。

13、多种工作模式选择，脉冲模式、触网模式、智能模式。

14、ei-beat 技术实现前端围栏每根线都带点，任何相邻两根线都有电压差。

深圳市奋青安防科技有限公司 400-668-0728

电子围栏专注者奋青安防，专业生产研发脉冲电子围栏主机，张力电子围栏，刺网电子围栏，静电感应电子围栏，提供电子围栏一体化方案

this is my time