

## pvc围挡，绝缘围挡，电力围挡的规格及参数

产品名称	pvc围挡，绝缘围挡，电力围挡的规格及参数
公司名称	武汉天诚瑞通护栏有限公司
价格	105.00/米
规格参数	高度:2500mm 长度:3000mm
公司地址	武汉市武昌区江盛路恒钢物流办公楼四楼
联系电话	027-86730012 13886055580

## 产品详情

联系方式:18942925688 联系人:胡经理

武汉天诚瑞通护栏有限公司专业生产施工围挡、pvc围挡、工程挡板、建筑围挡、简易围挡、地铁施工围挡、室内隔离网、厂区隔离网、道路护栏等。

规格：2500\*3000mm

立柱：120\*120mm\*1.8mm pvc管，内衬100\*100\*1.0mm镀锌钢管

上下横管：80\*50\*1.5mm pvc管，下横管内衬40\*40\*0.8mm镀锌钢管

Pvc扣板：287\*20mm，单层壁厚0.8mmpvc扣板

我公司针对沿海客户的要求，调整配方，让我们的pvc围挡能够更好的抵抗沿海的海水腐蚀和抗紫外线，受到客户的一致好评，广泛使用在上海、深圳等沿海城市，并且成功出口到马尔代夫易卜拉欣·纳西尔国际机场，成为北京城建集团有限公司的长期pvc围挡供应商。针对东北、山西客户的要求，调整配方，让我们的pvc围挡能够更好的抵抗极寒天气，并且成功在太原、吉林、哈尔滨使用，成为中国水利水电集团有限公司的长期供应商。

Pvc工程围挡采用独特工艺处理制成,具有优越的耐候性能,可以抗御各种恶劣气候。无论酷暑严寒还是雨雪风霜,始终保持色彩稳定,如果沾染灰尘等污物,

只要使用**水管**

喷洗,就能使围挡重新清爽悦目。pvc围挡还是一种防火材料,达到难燃级标准。能够有效延缓的蔓延。减少人身和财产的损失。打造工地风景线:

在实际施工中,

工地上尘土飞扬,材料设备无

序堆放,工程围挡应运而生。传统围挡基本上是**钢管或角钢**焊框,衬以**铁丝网**或**薄钢板**

,用水泥墩做脚,有许多不足之处; :一是简陋,有碍市容。二是抗风阻系数低,不牢固,易倒伏伤人毁物。三是空间商业价值利用低,浪费资源。

我公司针对市场上市政工程围挡的弊端,研发出了新型塑料(pvc)市政工程围挡。该产品有如下优点:

1,有优质pvc材料挤出成型拼装,内衬钢管,强度大幅度提高。2,高度及颜色按客户要求定制。3,

Pvc市政工程围挡安装简单快捷牢固,抗风阻系数高,安装价格一般不高于10元/米。

4.运输方便,节约空间,500公里范围运输费用4元/米,1000公里范围运输6元/米,1500公里范围运输10元/米。

5.所有者(使用者)可在pvc工程围挡上做文字或图案广告,并可出租广告位,充分利用提升空间价值。

6.具有抗海水腐蚀、抗紫外线和抗严寒等极端恶劣环境的能力。7.拆卸方便,可重复多次使用。