JZW-66KV干式电压互感器

产品名称	JZW-66KV干式电压互感器
公司名称	乐清市冷氏电气有限公司
价格	12.00/台
规格参数	品牌:冷氏电器 型号:JZW-66KV 规格:干式电压互感器
公司地址	浙江省乐清市向阳工业区
联系电话	086-57727867910 18606640271

产品详情

LZW-66KV户外干式电流互感器 JZW-66KV户外干式电压互感器

JZW-66干式户外电压互感器为单相、户外用户外树脂干式电流互感器，供中性点非有效接地系统中作电压、电能的测量及继电保护之用。 2、使用条件 2.1环境温度 最高气温: +50°C 最低气温: -45°C 2.2海拔:2000m 3、技术数据
3.1额定一次电压： 66000／√3 V
3.2额定二次电压： 100／√3 V 3.3剩余电压绕组额定电压：100/3V
3.4额定频率： 50～60Hz
3.5相数： 单相
3.6二次绕组的准确级及额定输出(负荷的功率因数为cosφ=0.8) 0.5级 100VA
3P级或6P级 100VA 3.7极限输出:2000VA(cosφ=0.8) 3.8 产品的电气绝缘强度
3.8.1在室温下，二次绕组、剩余电压绕组、一次“ N ”端之间及对地的绝缘电阻不应低于100MΩ(用2500V兆欧表测量)； 3.8.2一次“ N ”端对二次及地1min工频耐受电压为5kV；
3.8.3二次绕组、剩余电压绕组之间及对地1min工频耐受电压为3kV；
测量条件：温度+10°C～+30°C，相对湿度不超过60%； 3.8.4 局部放电水平： 预加电压110kV， 施加时间≥10s，测量电压50kV，施加时间≥1min，视在放电量的数值不大于20pC。 4、订货需知
订货时请注明型号、额定电压比、准确级、额定负荷.

相关产品: