

JZW-66KV干式电压互感器

产品名称	JZW-66KV干式电压互感器
公司名称	乐清市冷氏电气有限公司
价格	12.00/台
规格参数	品牌:冷氏电器 型号:JZW-66KV 规格:干式电压互感器
公司地址	浙江省乐清市向阳工业区
联系电话	086-57727867910 18606640271

产品详情

LZW-66KV户外干式电流互感器 JZW-66KV户外干式电压互感器

JZW-66干式户外电压互感器为单相、户外用户外树脂干式电压互感器，供中性点非有效接地系统中作电压、电能的测量及继电保护之用。2、使用条件 2.1环境温度 最高气温: +50 最低气温: -45 2.2海拔:2000m 3、技术数据

3.1额定一次电压: 66000 / 3 V

3.2额定二次电压: 100 / 3 V 3.3剩余电压绕组额定电压: 100/3V

3.4额定频率: 50 ~ 60Hz

3.5相数: 单相

3.6二次绕组的准确级及额定输出(负荷的功率因数为 $\cos \phi = 0.8$) 0.5级 100VA

3P级或6P级 100VA 3.7极限输出:2000VA($\cos \phi = 0.8$) 3.8 产品的电气绝缘强度

3.8.1在室温下，二次绕组、剩余电压绕组、一次“N”端之间及对地的绝缘电阻不应低于100M (用2500V兆欧表测量)；3.8.2一次“N”端对二次及地1min工频耐受电压为5kV；

3.8.3二次绕组、剩余电压绕组之间及对地1min工频耐受电压为3kV；

测量条件: 温度+10 ~ +30，相对湿度不超过60%；3.8.4局部放电水平: 预加电压110kV，施加时间 10s，测量电压50kV，施加时间 1min，视在放电量的数值不大于20pC。4、订货需知 订货时请注明型号、额定电压比、准确级、额定负荷。

相关产品: