

限量供应8芯矿用聚乙烯束管

产品名称	限量供应8芯矿用聚乙烯束管
公司名称	泰安市鼎鑫水泥轨枕制造有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:鼎鑫 型号:齐全 包装:标准包装
公司地址	泰安市虎山路中段99号
联系电话	0538-8530396

产品详情

限量供应8芯矿用聚乙烯束管

矿用聚乙烯管材、矿用聚乙烯管、PE-ZKW/8×8矿用聚乙烯束管、矿用束管、束管型号

矿用聚乙烯束管：适用于煤矿井下检测瓦斯等有害气体浓度。矿用聚乙烯束管——由内芯管、中层衬填、外层护套组成。

矿用聚乙烯塑料束管：芯管为具有阻燃和导电性能的聚乙烯塑料管，中层缠绕玻璃纤维衬填，外层挤包具有阻燃和导电性能的聚乙烯塑料护套。

煤矿常用的束管型号有：PE-ZKW/8×1束管、PE-ZKW/8×1束管、PE-ZKW/8×2束管、PE-ZKW/8×3束管、PE-ZKW/8×4束管、PE-ZKW/8×5束管、PE-ZKW/8×6束管、PE-ZKW/8×7束管、PE-ZKW/8×8束管、PE-ZKW/8×9束管、PE-ZKW/8×12束管、PE-ZKW/8×16束管、PE-ZKW/8×19束管、PE-ZKW/8×24束管、PE-ZKW/8×30束管、PE-ZKW/10×1束管、PE-ZKW/10×2束管、PE-ZKW/10×2束管、PE-ZKW/10×3束管、PE-ZKW/10×4束管、PE-ZKW/10×5束管、PE-ZKW/10×6束管、PE-ZKW/10×7束管、PE-ZKW/10×8束管、PE-ZKW/10×9束管、PE-ZKW/10×10束管、PE-ZKW/10×12束管、PE-ZKW/10×16束管、PE-ZKW/10×19束管、PE-ZKW/10×24束管、PE-ZKW/10×30矿用束管。

塑料束管基本性能：1、可弯曲性：束管可弯曲的曲率半径必须小于外形尺寸的10倍；

2、耐压强度：耐压试验必须符合使用压力要求，气动控制束管耐压试验必须 1.0MPa，抽气监测束管耐压试验必须 0.4MPa（耐真空试验必须 103KPa），气体输送束管试验必须 0.6MPa，多功能束管中的气体束管软管必须符合以上相应要求；

3、拉伸强度：一般根据使用要求可分为 12.0MPa、 9.0MPa、 6.0MPa、 4.0MPa四个等级；

4、断裂伸长率：一般根据使用要求可分为 400%、 300%、 200%、 100%四个等级；

5、抗冲击性：采用落锤冲击试验无破坏，一般根据使用要求灾落锤高度2米时，可分为2Kg、 3Kg二个等级；

6、使用环境：一般要求为温度-10 ~40 ；相对湿度30%~80%

联系人：杨梅 手机：18653850208 QQ: 1640975608

电话：0538-8530396 传真：0538-8530316 邮箱： ym@dxmine.com

24小时免费服务电话--400-0538-068