

电子围栏主机 奋青安防脉冲主机双防区

产品名称	电子围栏主机 奋青安防脉冲主机双防区
公司名称	深圳市奋青安防科技有限公司
价格	1688.00/台
规格参数	品牌:奋青安防 型号:FQ-TF2S 防区:双防区
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道南联向银路30号美丽华大厦301
联系电话	0755-36631973 13823300190

产品详情

奋青智能型脉冲电子围栏双防区主机 (fq-tf2s)

产品编号：fq-tf2s

1.1产品设计依据

gb/t7946-2008《脉冲电子围栏及其安装和安全运行》

1.2产品简介

本产品设计原理是基于“阻挡威慑为主，报警为辅”的目前国际最新周界安防理念的新一代周界防范报警系统。传统的周界安防产品有两大类：一类是围墙，如传统的砖墙、水泥墙、玻璃墙、铁栅栏等等，都有明显的外形，把防区围起来，都有阻挡外来入侵作用，但是都不具有报警和监视功能；另一类是报警系统，如红外对射报警器，泄漏电缆、cctv等等，他们具有报警或监视作用，但是不具备阻挡作用。而智能型脉冲电子围栏系统把阻挡和报警二大功能有机地集成在一起，并且增加高压威慑效果，既具有有形的电子围栏，又具有智能多防区主机，此报警系统成为全新的周界安防系统。

1.3产品特性

1具有led指示电源、布/撤防以及报警的状态

2 双防区，每个防区可以独立布撤防

3短路、断线、防拆报警，防拆检测非常灵敏，设备故障可自我检测

4报警可以自由设定报警延迟时间，且误报率非常低

5 rs485总线控制，通讯非常稳定，多个防区互联时报警响应速度非常快

6 dc12v以及常开/常闭干接点报警输出，可和多种现代安防产品配套使用

7 高/低压手动切换、远程设备自动切换功能

8 防水型外壳及向下出线外观设计引导行业发展

9无盲区、无死角，周界围栏可随地形的起伏架设，大门口、拐角均可安装

10安全可靠，系统采用高电压、低能量的设计思路，对人体不会构成生命危害

11 围栏主机功耗非常低，当外接电源停电后，电池可继续正常工作八个小时

12脉冲宽度： 0.1s

13 脉冲间隔时间： 1s

14 脉冲输出电量： 2.5mc

15 脉冲输出能量： 5.0j

深圳市奋青安防科技有限公司 400-668-0728

电子围栏专注者奋青安防，专业生产研发脉冲电子围栏主机，张力电子围栏，刺网电子围栏，静电感应电子围栏，提供电子围栏一体化方案

this is my time

