

# 金属螺纹密封当然是乐泰 574平面密封胶

产品名称	金属螺纹密封当然是乐泰 574平面密封胶
公司名称	杭州热邦电子商务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市江干区临丁路1191号2幢五层5009号
联系电话	0519-82230090 18915082220

## 产品详情

参数信息：

颜色：橙色

规格：50ml/250ml

最大填充间隙（mm）：0.25

粘度（mPa.s）:20000-40000

推荐促进剂：7471/7649

温度范围:（-54 ）至150

应用介绍：

乐泰®产品574是一种单组分，中等强度，具有快速固化性能的触变厌氧型密封剂。隔绝空气的情况下本产品两个紧密配合的金属面之间快速固化。

典型用途：用于刚性金属表面和法兰盘之间紧贴配件的密封。法兰配合后，该密封剂能立刻提供抗低压性能。典型的用途可以用做刚性法兰连接件的自成密封垫片胶，例如可以用在齿轮箱和机壳等部件。

## 使用说明:

要获得最佳性能，表面需清洁和无油脂。

本品适用于密封粘接间隙小于0.25mm的紧贴法兰部件。

采用手动方法在法兰的一个表面上连续涂胶或丝版印刷。当组装件配合好后，固化前可以使用低压（<0.5bar）测试胶液是否密封完全。测试结束后，法兰盘应当尽可能固紧，避免滑动。

## 注意事项:

本品不宜在纯氧和/或富氧系统中使用，不能做为氯气或其它强氧化性物质的密封材料。

（有关本产品的安全注意事项，请查阅材料安全资料(MSDS)。）

在粘接前,要使用水性清洗液清洗表面的场合，重要的是检查清洗液与胶液的相容性。在某些情况下，这些水性清洗液可能会影响到胶液的固化和性能。

本品通常不宜用在塑料上(特别是可能造成应力开裂的热，塑性塑料)。建议用户在使用本产品前确认好本产品与被粘接材料的相容性。