

980nmor1064nm保偏光纤耦合器

产品名称	980nmor1064nm保偏光纤耦合器
公司名称	四川致远光科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	品牌:致远光 光纤类型:多模光纤、单模光纤、保偏光纤 端口类型:1*2或者2*2或者3*3
公司地址	成都金牛高科技产业园
联系电话	028-87577682 18980732183

产品详情

四川致远光科技为广大工厂和实验室客户提供保偏光纤耦合器：端口类型：1*2或者2*2 或者3*3；工作波长1550或者1310或者1064或980；插入损耗小于0.8dB；分光比可选；消光比大于22dB；工作轴：慢轴、快轴、双轴工作；承受功率500mW；光纤类型：多模光纤，单模光纤，保偏光纤；

四川致远光科技为学校 and 广大工厂提供多模光纤或者单模光纤或者保偏光纤制作的微光学器件有：光纤环形器：三端口/四端口可选择；工作波长850nm/980nm/1030nm/1064nm/1310nm/1550nm/1490nm/1550nm/C波段/C+L波段；多模光纤/单模光纤/保偏光纤；250um裸纤/900um松套管；尾纤0.5m/0.8m/1m；连接头FC/APC或者FC/PC或者SC、LC等；承受功率0.5mW/1mW/5mW/10mW/20mW；

光纤衰减器：机械式/MEMS;工作波长850nm/980nm/1064nm/1310nm/1550nm；多模光纤/单模光纤/保偏光纤；250um裸纤/900um松套管；尾纤0.5m/0.8m/1m；连接头FC/APC或者FC/PC或者SC、LC等；

光纤准直器：工作波长850nm/980nm/1064nm/1310nm/1550nm；工作距离5~100mm可选；封装尺寸玻璃管封装/镀金光封装；多模光纤/单模光纤/保偏光纤；250um裸纤/900um松套管；尾纤0.5m/0.8m/1m；连接头FC/APC或者FC/PC或者SC、LC等；

光纤耦合器：端口类型:1*2/2*2/3*3等；多模光纤/单模光纤/保偏光纤；工作波长980nm/1064nm/1310nm/1550nm；分光比可选；250um裸纤/900um松套管；尾纤0.5m/0.8m/1m；连接头FC/APC或者FC/PC或者SC、LC等；部分端口类型可拼接

光纤在线起偏器：工作波长980nm/1064nm/1310nm/1550nm；输入输出光纤类型保偏光纤或者单模光纤；250um裸纤/900um松套管；尾纤0.5m/0.8m/1m；连接头FC/APC或者FC/PC或者SC、LC等；

光纤在线隔离器：保偏光纤隔离器/偏振无关光纤隔离器；工作波长808nm/850nm/980nm/1064nm/1310nm/1550nm；单级/双级;承受功率0.5mW/1mW/5mW/10mW/20mW；250um裸纤/900um松套管；尾纤0.5m/0.8m/1m；连接头FC/APC或者FC/PC或者SC、LC；

波分复用器：PMWDM、CWDM、DWDM (100G/200G)、FWDM；850nm/1310nm、980nm/1550nm、980nm/1064nm、1310nm/1550nm；250um裸纤/900um松套管；尾纤0.5m/0.8m/1m；连接头FC/APC或者FC/PC或者SC、LC等；

光纤分束器/合束器：980nm/1064nm/1310nm/1550nm；250um裸纤/900um松套管；尾纤0.5m/0.8m/1m；连接头FC/APC或者FC/PC或者SC、LC等；

光纤跳线：多模光纤/单模光纤/保偏光纤；250um裸纤/900um松套管；尾纤0.5m/0.8m/1m；连接头FC/APC或者FC/PC或者SC、LC等；

光开关等

部分特殊波长，特殊要求的产品可接听定制

四川致远光科技提供的有源器件有：DFB蝶形激光器1270nm~1610nm或者C+L波段任意波长或者其他气体分析用的特殊波长激光器，输出光功率可选，部分线宽可选；同轴封装的DFB或者FP激光器1270nm~1610nm。驱动电路；光源：DFB光源，FP光源；ASE光源；SLED光源；光纤放大器；脉冲光源等