

供应导轨式汽车举升机定做安装

产品名称	供应导轨式汽车举升机定做安装
公司名称	济南牛力机械制造有限公司
价格	40000.00/台
规格参数	品牌:济南牛力 型号:SJD2-9 颜色:天蓝或灰
公司地址	济阳县回河镇西药王庙村70-1号
联系电话	86-053181171882 18615515707

产品详情

导轨式 汽车举升机

产品描述

汽车举升机是用于汽车维修过程中举升汽车的专用举升设备，汽车开到举升机工位，通过人工操作可使汽车举升一定的高度，便于汽车维修。举升机在汽车维修养护中发挥着非常重要的作用，现在的维修厂都配备了举升机，举升机是汽车维修厂的必备设备。

汽车举升机操作规程

- 一、使用前应清除举升机附近妨碍作业的器具及杂物，并检查操作手柄是否正常。
- 二、操作机构灵敏有效，液压系统不允许有爬行现象。
- 三、支车时，四个支角应在同一平面上，调整支角胶垫高度使其接触车辆底盘支撑部位。
- 四、支车时，车辆不可支的过高，支起后四个托架要锁紧。

五、待举升车辆驶入后，应将举升机支撑块调整移动对正该车型规定的举升点。

六、举升时人员应离开车辆，举升到需要高度时，必须插入保险锁销，并确保安全可靠才可开始车底作业。

七、除低保及小修项目外，其他繁琐笨重作业，不得在举升器上操作修理。

八、举升器不得频繁起落。

九、支车时举升要稳，降落要慢。

十、有人作业时严禁升降举升机。

十一、发现操作机构不灵，电机不同步，托架不平或液压部分漏油，应及时报修，不得带病操作。

十二、作业完毕应清除杂物，打扫举升机周围以保持场地整洁。

十三、定期(半年)排除举升机油缸积水，并检查油量，油量不足应及时加注相同牌号的压力油。同时应检查润滑、举升机传动齿轮及缝条。

汽车举升机的用途 按照功能可分为四轮定位型和平板式;按照占用的空间不同可分为地上式和地藏式;地上式无需挖槽，适用于任何修理厂，有一些楼板上不适合安装二柱举升机以及普通四柱举升机，而本机器与楼板接触面广，这样可以安装在任何可以开车的楼板上，解决客户场地问题。剪式举升机比两柱和四柱举升机最大的好处是不占用空间，方便使用，不足之处则是补油平衡要求很严格，而且需配备控制箱，造价较贵。

导轨式汽车液压升降平台主要特征：

电动解锁，方便操作；

薄型跑道设计，最低高度155mm；

油缸内置于平台；

重型钢丝绳轮或加重专用链条确保安全；

跑道内侧距离可移动以适用不同轮距的车辆也可做平板台面；

上升过程中的自动保险确保车辆安全；

上升过程跑道同步装置保证车辆无倾覆可能；

下降到地面前的报警设置保证操作人员的安全；

链条或钢丝绳断裂保护装置；

液压系统失压防爆保护装置；

24v安全操控电压；

铝壳带风扇电机；

耐腐蚀钢制油箱或塑料油桶易于观察液压油容量和清洁度；

电气，机械，液压系统按照欧盟安全认证设计制造。