

0.5t工字钢梁电动墙壁吊

产品名称	0.5t工字钢梁电动墙壁吊
公司名称	德速起重机（苏州）有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德速 型号:DJB-W 供货总量:120
公司地址	昆山开发区前进东路757号楼813室（注册地址）
联系电话	13651745972

产品详情

德速起重机悬臂吊系列产品：立柱式、定柱式悬臂吊djb-p型（工字钢悬臂）额定起重量从0.5t-5t 立柱式、定柱式悬臂吊kjb-p型（kbk轨道悬臂）额定起重量从0.125t-1t 移动式、手推式悬臂吊djb-m型（工字钢悬臂）额定起重量从0.125t-0.5t 移动式、手推式悬臂吊kjb-m型（kbk轨道悬臂）额定起重量从0.125t-0.5t 墙壁式、墙柱式悬臂吊djb-w型（工字钢悬臂）额定起重量从0.125t-2t 墙壁式、墙柱式悬臂吊kjb-m型（kbk轨道悬臂）额定起重量从0.125t-1t

订货须知：用户在定货或订合同，必须将本机的基本参数（额定起重量、起升高度、有效半径等）描述清楚，以便提供满足工况要求和工作条件的产品。悬臂吊分类：1.按照构造：柱式悬臂起重机：指悬臂装置在立柱上，在立柱上旋转，合作葫芦（手动葫芦或电动葫芦）或许机械手等起吊重物的悬臂起重机。墙面式悬臂起重机：是指装置在墙体上，经过悬臂旋转，起吊重物的悬臂起重机。

2.按照旋转的驱动方法：电动旋转悬臂起重机：是指悬臂的旋转经过电动马达及减速机完成悬臂的旋转，特色是节约劳动力，可是构造较杂乱，一起本钱较高。一般用于1t及以上的中大吨位的悬臂起重机。手动旋转悬臂起重机：是指悬臂的旋转是经过手拉或许手推等凭借人体外力使悬臂起重机旋转。这种本钱较低，构造简略，报价较低，一般用于1t及以下的悬臂起重机。3.按照悬臂构造：支撑式悬臂：是指悬臂下方用支持块支持，臂在悬臂起重机的最上方。此种构造的特色是臂到地上的有用高度高，从而起升高度比较高，适用于低矮车间或许较高起升高度的悬臂起重机。斜拉式悬臂：是指悬臂用方管或许槽钢斜拉固定，以加强悬臂起重机受力。此种构造特色是构造简略，加工本钱低，缺陷是悬臂在起重机的中上部位，适用与较高厂房或许对起升高度请求不高的厂房。组合式悬臂：是用kbk轨道做成悬臂，臂上方用方管焊接，构造类斜拉式，可是高度利用率臂斜拉式高，构造轻巧。

阐明：每种构造都有各自的优缺陷，需求依据实践现场的条件，工况挑选悬臂的类型。

悬臂起重机的构造梁一般选用工字钢或许kbk轨道，大吨位的悬臂起重机选用箱型梁（包厢梁）。构造梁的挑选 构造梁的挑选一般依据客户请求的小车运转方法，手动小车一般选用选用kbk构造，电动小车一般选用工字钢构造（工字钢构造易装置电动小车）。构造梁的不一样，配电方法也不一样，一般工字钢配电用c型轨+扁电缆+滑车的配电。kbk轨道的装备较为简略，本钱也相对较低。选用塑料滑车+扁电缆的配电方法。断定以下几个参数：1、额定起重量 2、悬臂回转半径（留意：回转半径和臂长是两

个概念，回转半径是臂的旋转中心到壁最远端的间隔，臂长是单指臂的长度)

3、起升高度（吊钩从地上到上极限方位的最大间隔）4、车间内部净高度

5、地上混凝土厚度，是不是要做预埋（一般，1吨及以上需求做预埋地基，500kg及以下不需求）。6、客户请求臂旋转是电动仍是手动（一般引荐客户500kg以内手动旋转，1t及以上引荐电动旋转），葫芦运转小车是电动仍是手动（一般引荐客户1t及以上配电动小车）

温馨提示：

本公司可根据客户要求非标定做设备，产品参数仅供参考，如需报价请与我们联系！谢谢

电话：0512-57616996 13651745972 qq：907828503