

不锈钢通用电磁阀富特推荐

产品名称	不锈钢通用电磁阀富特推荐
公司名称	郑州富特阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:富特 型号:ZQDF 口径:DN20-DN600
公司地址	郑州市金水区福彩路1号御鑫城8号楼4层15号
联系电话	0371-56639688 15803858517

产品详情

一、[不锈钢通用电磁阀富特推荐](#)技能参数

型号LmmHmm连接方式材质ZQDF-15B86178G1/2 ” 内螺纹不锈钢ZQDF-20B94180G3/4 ”

内螺纹ZQDF-25B105190G1 ” 内螺纹ZQDF-32B115210G11/4 ” 内螺纹ZQDF-40B130223G11/2 ”

内螺纹ZQDF-50B150228G2 ” 内螺纹ZQDF-25FB110215法兰4孔 13.5孔径 85孔距ZQDF-32FB125245 法兰4孔 17.5孔径 100孔距ZQDF-40FB150253法兰4孔 17.5孔径 110孔距ZQDF-50FB160268法兰4孔 17.5孔径 125孔距

二、[不锈钢通用电磁阀富特推荐](#)长处

耐腐：主要部件阀塞，阀体等采用不锈钢和铸钢制成，防腐性能良好。耐热：电磁、密封部分全部采用特种耐高温电工材料和密封材料，并采用了有效的隔热措施。

耐磨：选材合理，阀塞与阀体间巧妙地利用流体的润滑作用，减少磨损。耐冷凝：蒸汽管道的冷北水是影响蒸汽电磁阀动作的重要因素，本阀则不受冷凝水影响。

三、[不锈钢通用电磁阀富特推荐](#)外接尺寸 1最高工作压力0.8MPa2工作压差0~0.8MPa3介质液体 气体 蒸汽 油 20CST4介质温度 180 5电压AC：380V；220V；36V/50Hz DC：24V6绝缘等级B级7电源允许波动 -15%~+10% 8功率50W9响应时间开 2秒 关 3秒10安装方式介质流向与电磁阀箭头保持一致，线圈垂直向上，工作介质清洁无颗粒杂质

四、 [不锈钢通用电磁阀富特推荐](#) 手机：15803858517 传真：0371-56639688

电话：0371-56639688 QQ：463617214 网址：

<http://www.vtffm.com>

联系人：朱女士 地址：郑州市金水区福彩路1号

本文章来自郑州富特阀门有限公司，版权归富特阀门公司所有：www.vtffm.com