

# 0.5T手拉手推式旋臂吊起重机

产品名称	0.5T手拉手推式旋臂吊起重机
公司名称	德速起重机（苏州）有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德速 型号:KJB-M 供货总量:120
公司地址	昆山开发区前进东路757号楼813室（注册地址）
联系电话	13651745972

## 产品详情

KJB-M型移动式悬臂吊、手推旋臂吊、手拉悬臂吊---是德速苏州起重机开发的新型起重设备，与电葫芦配套使用，工作效率高效，节能，是车间、汽车制造、仓库、机械制造行业的得力助手。该设备结构简单，主要由立柱、回转臂、旋臂装置和电动葫芦组成，立柱下端底座通过地脚螺栓固定的混凝土基础上，手动轻松可使悬臂回转，电葫芦在悬臂KBK轨道或者工字钢上作往返运行作业。此产品属于中级工作制，额定工作量为125kg,250kg,500kg三种规格，用户可根据工作岗位需要选用不同规格型号的起重设备，该机具有两种操纵方式，即电动回转和手动回转，旋转臂的回转角度根据使用场所需要可选择180°、270°、360°等角度，适应性强。

使用移动式悬臂吊大大节省了采购专业悬臂吊的投入，同时降低工人劳动强度，提高了工作效率。我公司有专业的工程师对用户进行安装前后的指导工作，保证用户熟知产品的操作与保养工作，为您提供专业化服务，我们的产品不仅外观漂亮，且质量可靠，安全性能高，是您的理想厂家。

移动式旋臂起重机特点：一、结构轻巧，操作简便，安装使用简单。

二、解决了固定式起重机易受场地限制的弱点，是修理和安装的理想设备。

三、使用环境要求：移动式起重机在人力推动在平滑的工作场地自由移动。优势明显：（1）安全可靠。由于设备自重轻、运行小车操作轻便，可以轻松地实现手动或者电动移动，能够快速可靠地输送那些吊率比较快的工件。（2）经济高效。无论是服务于车间的部分或者全部，都可以简单可靠地服务于每台设备的工作，360°旋转范围，成本较低。（3）安装尺寸合理、自重轻。能使您快速可靠地实现特定区域内的物料，输送以及各种部件的准确定位。

移动悬臂吊使用过程中注意事项；1.移动悬臂吊移动到固定工位时，地脚需锁死。

2.起吊前确认所吊重物不许超过悬臂吊额定起吊重量。

3.吊起重物时，重物必须在垂直位置，禁止歪拉斜拽。4.悬臂吊旋转半径范围内及悬臂下禁止站人。

5.重物不得在空中悬停时间过长，超过10分钟，应降至地面或距地面150~200mm的高度等待。

6.操作控制开关时要与扶持人员确认到位，作业过程中必须精力集中，不得干与此项工作无关的事。

7.悬臂吊起吊重物时，司索人员须扶持重物，保持平衡，不得碰撞。

8.悬臂吊使用完毕后，吊具须摆放规整，悬臂吊钩头垂直，保持与地面高度500mm。公司主导产品：悬

臂吊、德马格悬臂吊、KBK组合式起重机、桥式起重机、欧式单梁起重机、欧式双梁起重机、低净空悬挂起重机、欧式悬挂起重机、门式起重机、电动葫芦、德马格葫芦、鬼头葫芦、耶鲁葫芦、起重机驱动马达、SEW减速机、圣音电机、诺德减速机、端梁大车、悬挂大车、双梁小车、起重机配件等全系列产品。德速起重机（苏州）有限公司致力于欧式起重机的研究和发展。立足本土，采用国际领先的起重技术，不断创新，追求卓越，为客户提供安全可靠、性能优良、高效节能的物料提升搬运工程的整体解决方案。上海、苏州、昆山、合肥、杭州、南京-欧式悬臂吊旋臂吊供应商生产商  
服务热线：13651745972/0512-57616996 汪海雷 先生