

监控操作台，监控台厂家

产品名称	监控操作台，监控台厂家
公司名称	河北操作台厂家科技有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:操作台 型号:SL-K15 操作台:操作台
公司地址	北京市昌平区马池口镇北庄户沧州
联系电话	18511282029

产品详情

控制台依据人体工程学、美学标准，进行定制化设计、研发，满足用户的不同需求。

人体工程学主要参考一下几方面因素：

一、充分参考了人体基础数据

人体基础数据主要包含三方面：人体构造、人体尺度以及人体的活动域。控制台考虑了在不同空间与围护的状态下，工作人员动作和活动的安全，以及对大多数人的适宜尺寸，并强调其中以安全为前提。

二、对视觉要素的计测为视觉效果设计提供科学依据

人眼的视力、视野、光觉、色觉是视觉的要素，人体工程学通过计测得到的数据，对室内光照设计、室内色彩设计、视觉最佳区域等提供了科学的依据。

室内环境中人的心理与行为：人在室内环境中，其心理与行为尽管有个体之间的差异，但从总体上分析仍然具有共性，仍然具有以相同或类似的方式做出反应的特点，这也正是我们进行设计的基础。整个柜体采用的1.2毫米~2.0毫米spcc钢板经裁剪、冲压、折弯、铆接、焊接、打磨、校形、除油、除锈、磷化、静电喷涂、高温固化、冷却等制作而成。

产品可分为组装式和焊接式两种。

组装式加工难度高但运输成本低，焊接式加工难度低但运输成本高。

台面高度为700毫米，深底为350毫米。适合操作员在坐姿操作时双腿能伸入台面下部且不会因为碰到柜体而伤到腿；

台面配有推拉式键盘抽屉，预留有鼠标线孔。有利于操作台面的井然有序；

每联柜体后上部配有交流散热风扇一套（风扇、风扇罩、1米电源线，已组装好），后门（可锁）预留有散热通风孔。有利于柜体内部产生循环风而达到散热功能，后门便于检修柜体内的设备；

柜体下部（底板后部与下部）预留有进出线孔位便于走线；

柜体下部配有可调节层板一件，转动前门（可锁）。层板便于放置卧式主机或其它设备，前门便于打开操作设备；

整个柜体为一把钥匙打开；

柜体上部（平台式除外）首层为倾斜面，与台面夹角为105度，从第二层起与台面夹角为90度。有利于操作员在长时间目视画面时眼睛不疲劳；

柜体上部（平台式除外）配有可调节显示器层板一件，可拆卸活动前面板一件。前面板有利于更换显示器时不用更换柜体而只更换面板；

台面与柜体为组合式（平台式除外）更有利于运输；

颜色任意搭配（通常为电脑灰），使整个柜体实用美观。