

厂家直销M12防水连接器 精通盛防水接头

产品名称	厂家直销M12防水连接器 精通盛防水接头
公司名称	深圳精通盛电子有限公司
价格	4.05/套
规格参数	品牌:精通盛 型号:M12 材质:尼龙
公司地址	广东省深圳市龙华新区观澜镇福前路盛景源工业区A栋二楼
联系电话	0755-28088536 13632642191

产品详情

M12-01公母对接注塑胶芯规格参数

温馨提示

此款M12-01公母对接注塑胶芯需要加工定制，据客户需求不同价格都会有所变动，下单前请联系客服，告诉我们您的需求后再报价，此款标价仅供参考，请勿直接下单，谢谢！

产品信息

名称：M12-01公母对接注塑胶芯

品牌：精通盛/JTS 货号：M12-01 颜色：黑色，白色；如需定制其它颜色请联系客服

产品特点：

可定制2-5芯公母对接注塑胶芯，产品采用全新环保料生产，安装组装方便。产品广泛应用于：LED灯饰照明、灯具、机电、LED护栏灯、灯与灯连接、电子显示屏、灯饰电器、家具电器、城市照明工程、船舶、酒店、机械工业、海上灯塔、机械、环保、机电等行业的数据连接，优质的品质，极佳的外观，高质产品的不二之选！

M12-01公母对接注塑胶芯产品规格功能说明

- 主要规格&特殊功能：1.外形参考尺寸(长×宽×高)(mm)：以实物为准（图纸仅供参考）。
- 2.使用环境&线材规格；工作温度:-40 ~ 105 贮存温度:-40 ~ 120 大气压力:(86~106) KPa
相对湿度: 90% 接线方式：焊接上线 适用线缆直径： NULL mm 连接器接触件及镀层：铜 2mm
- 3.接触对数：2、3、4、5、6、7、8芯；
- 4.电线电缆内截面：0.2、0.3、0.5、0.75、1.0、1.5（平方毫米）等；
- 5.端子镀金；6.胶芯材料：UL94V0尼龙加纤。

电气性能：

- 1.额定电流：5A-8A（具体按芯数）；
- 2.额定电压：300V-500V（具体按芯数）；
- 3.接触电阻：3-5mΩ；
- 4.绝缘电阻：常态下3000mΩ；高温1000mΩ；潮湿500mΩ；
- 5.产品耐压：室内正常湿度1.5KV，潮湿环境800V。 材质：
1、公母对接注塑胶芯塑胶件材质：尼龙加纤；2、阻燃等级：UL94V-01/16“；3、针：磷铜镀金；
4、孔：磷铜；5、簧：镀青铜（若有）；6、O型圈：丁晴橡胶/EPDM/硅胶；7、RoHS对应。

订货需知

深圳精通盛防水连接器，10年专注防水连接器行业，应用经验丰富，希望为您提供最好的服务，告诉我们您的要求，我们给您解决方案！

如何生产：

- 1.客户下单前，请确定我们是否有充足的时间进行生产加工，我们提供免费打样服务。
- 2.客户下单后，定金到位即安排生产（一般情况下，我们会要求客户预付30%的金）。
- 3.生产加工严格按照客户要求进行，（客户可以提供样品或者图纸）。
- 4.正式生产前客户需要确认，我们会积极配合。
- 5.产品需要包装的，我们可以提供本厂的包装，我们也可以按照客户要求包装。
- 6.我们可以按照客户的一些特殊需求生产，比如尾部的处理、贴标签、或者客户提供材料我们来加工注塑等。防水接头.防水插头

联系我们

工厂地址：广东省深圳市观澜镇福前路盛景源工业区A栋二楼

联系人：张堂隆

手机：13632642191

腾讯QQ：2594519217