

精通盛M19面板式防水连接器.精通盛防水插头

产品名称	精通盛M19面板式防水连接器.精通盛防水插头
公司名称	深圳精通盛电子有限公司
价格	12.50/套
规格参数	品牌:JTS 型号:M19 材质:尼龙
公司地址	广东省深圳市龙华新区观澜镇福前路盛景源工业区A栋二楼
联系电话	0755-28088536 13632642191

产品详情

M19组装公针面板防水插头规格参数

温馨提示

此款M19组装公针面板防水插头需要加工定制，据客户需求不同价格都会有所变动，下单前请联系客服，告诉我们您的需求后再报价，此款标价仅供参考，请勿直接下单，谢谢！

产品信息

名称：M19组装公针面板防水插头

品牌：精通盛/JTS 货号：M19-2P 颜色：黑色；如需定制其它颜色请联系客服

产品特点：

可定制2-19芯M19组装公针面板防水插头防水连接器，本品采用环保尼龙加纤材料注塑，端子纯铜镀金，防水等级达业内IP68最高防水等级，ROHS、CE专业认证，专业工程建议指导，安装方便快捷，公母插拔体积小、外型美观、性能高，坚固外壳防爆、防水。

广泛应用于：大功率户外灯、LED灯条、LED聚光照明、LED洗墙景观照明、户外射灯、桥梁隧道灯、路灯、野外勘探设备、户外显示屏等需要防水的地方接头处使用。出现故障时，无须夹断电缆线、电塑套等，只需要旋开防水连接器的两端，非常便于产品的维修，优质的品质，极佳的外观，高质产品的不二之选！本款亦可用于LED灯饰照明、灯具、机电、LED护栏灯、灯与灯连接、电子显示屏、灯饰电器、家具电器、城市照明工程、船舶、酒店、机械工业、海上灯塔、机械、环保、机电等行业的数据连接。

M19组装公针面板防水插头产品规格功能说明

主要规格&特殊功能：1.外形参考尺寸(长×宽×高)(mm)：以实物为准（图纸仅供参考）；
2.使用环境&线材规格；工作温度: -40 ~ 105 贮存温度: -40 ~ 100 大气压力: (86 ~ 106) KPa
相对湿度: 90% 接线方式：焊接上线

订货需知

深圳精通盛防水连接器，10年专注防水连接器行业，应用经验丰富，希望为您提供最好的服务，告诉我们您的要求，我们给您解决方案！

如何生产：

- 1.客户下单前，请确定我们是否有充足的时间进行生产加工，我们提供免费打样服务。
- 2.客户下单后，定金到位即安排生产（一般情况下，我们会要求客户预付30%的金）。
- 3.生产加工严格按照客户要求进行，（客户可以提供样品或者图纸）。
- 4.正式生产前客户需要确认，我们会积极配合。
- 5.产品需要包装的，我们可以提供本厂的包装，我们也可以按照客户要求包装。
- 6.我们可以按照客户的一些特殊需求生产，比如尾部的处理、贴标签、或者客户提供材料我们来加工注塑等。精通盛，防水连接器

联系我们

工厂地址：广东省深圳市观澜镇福前路盛景源工业区A栋二楼

联系人：张堂隆

手机：136 3264 2191

腾讯QQ：2594519217

