

输送机昆明坚石矿山输送机厂家

产品名称	输送机昆明坚石矿山输送机厂家
公司名称	昆明坚石矿山机械有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:昆明坚石 型号:OH1075
公司地址	云南省昆明市空港经济区大板桥镇
联系电话	0871-67361558 13033331310

产品详情

皮带输送机运行到中间位置时的卸料，可以采取以下方法：(1)安装于可移动式输送机上的轨道式摊铺机，适合向输送机两侧距离较小的地方卸料，成本最低。这种电力驱动的摊铺机由可移动输送机上的随行电缆供电。(2)轨道式卸料器和履带式摊铺机配套使用，适合远距离卸料和工作量较大的场合。卸料器由可移动式输送机上的随行电缆供电。卸料器通过灵活的连接方式为摊铺机供电。卸料器和摊铺机可以灵活地共同运动。(3)履带式卸料器和履带式摊铺机配套使用。适合远距离卸料并可使输送机伸缩容易，因为输送机上没有安装这些机械装置。两者都是由随行电缆供电。这种机械运行缓慢，因为要与相关的倾卸工作配合(不需要像通用式推土机一样自由快速地随机运动)该系统用于工作量较大的场合，价格较贵。

皮带输送机主要用来沿水平和倾斜方向输送物料。皮带输送机沿倾斜方向输送物料时，其对水平面的允许倾角取决于被输送物料与输送带之间的动摩擦系数；输送面的断面形状；物料的自然堆积角；装载的方式和输送带的运动速度。为了保证物料在输送带上无纵向向下滑移，皮带输送机的倾角应取的比物料与带条之间的动摩擦角还要小，这是因为带条在两个托辊组之间有悬垂，使得靠近托辊处的带条的实际倾角大于几何轮廓线的倾角。

皮带输送机由输送带、托辊、滚筒及驱动装置、制动器、张紧装置、装载、卸载、清扫器等装置组成。输送带：常用的有橡胶带和塑料带两种。托辊有槽形托辊、平形托辊、调心托辊、缓冲托辊。槽形托辊（由3个辊子组成）支承承载分支，用以输送散粒物料；调心托辊用以调整带的横向位置，避免跑偏；缓冲托辊装在受料处，以减小物料对带的冲击。滚筒分驱动滚筒和改向滚筒。驱动滚筒是传递动力的主要部件。张紧装置的作用是使输送带达到必要的张力，以免在驱动滚筒上打滑，并使输送带在托辊间的挠度保证在规定范围内。包含螺旋张紧装置、重锤张紧装置、车式拉紧装置。