

铁马泵业_150WFBA自控自吸泵_无堵塞WFB

产品名称	铁马泵业_150WFBA自控自吸泵_无堵塞WFB
公司名称	石家庄铁马泵业有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:铁马 型号:EJ1959
公司地址	河北省石家庄市桥西区振二街南苑
联系电话	0311-80850221 15831102202

产品详情

石家庄铁马泵业有限公司是生产：自控自吸泵、渣浆泵、多级泵、双吸泵、压滤机入料泵、管道泵、化工、纸浆泵等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。

WFB自吸泵概述

WFB系列无密封自控自吸泵,是填国能的首创产品,该自吸泵具有耐温耐压、“一次引流”、“终生自吸”等多种功能.目前生产不锈钢、增强聚丙烯、铸钢、铸铁等多种材质的系列整机,五种不同造型共一千余种规格.自吸泵在电子、电力、化工、冶金、医药、国防军工、纺织印染、采掘选矿、民用建筑等行业中广泛适用,深受用户的好评.

WFB耐压不锈钢自吸泵性能参数范围

吸液口径：从 16mm—— 800mm

流量：从1.1m³ / h--6850m³/h

扬程：从6.5m——125m

配用功率：从0.75KW——315KW

转速：分为1450r / min和2900r/min

允许吸深：3m——8m。

WFB无密封自吸泵配套电机功率说明：

为了合理的配套电机，我们借鉴发达国家的经验，把水泵分为A、B、C三种工况等级，该样本中的配套电机功率，是根据A级等级匹配的。您若在B、C级工况使用，可视具体情况，适当降低配套电机功率。

工况等级划分如下：

A级工况条件是：连续运行，吸程、流量、扬程

三项性能均需达标；

B级工况条件是：连续运行，三项性能只需两项

达标；

C级工况条件是：间隔运行，三项性能只需一项

一>：自吸泵概述

WFB系列无密封自控自吸泵,是填补国内空白的首创产品,该自吸泵具有耐高温、耐高压、“一次引流”、“终生自吸”等多种功能.目前生产不锈钢、增强聚丙烯、铸钢、铸铁等多种材质的系列整机,五种不同造型共一千余种规格.自吸泵在电子、电力、化工、冶金、医药、食品、电镀、环保、消防、市政、净水、国防军工、纺织印染、采掘选矿、民用建筑等行业中广泛适用,深受用户的好评.

<二>：自吸泵独特的优点

- 1、泵用连环式多面离心密封装置,自吸泵革除了传统水泵的填料密封、盘根密封、机械密封、彻底制服了“跑、冒、滴、漏”,是替代原各种长轴液下泵、潜水泵、潜污泵等最理想的设备.
- 2、自吸泵在运行过程中密封装置不摩擦,无磨损,使用寿命较同类产品长10倍以上.
- 3、移植真空泵原理,自吸性能稳定可靠,特别是采用“电动空气控制阀”,自吸泵真正实现了“一次引流,终生自吸”.
- 4、振动小,噪音低,移动灵活,拆卸简便、自吸泵易于安装,不需地脚固定.
- 5、自吸泵具有优越的自控功能,可与高科技领域和高度自动化系统配套使用.