

德马格电动悬臂吊、1t欧式旋臂吊

产品名称	德马格电动悬臂吊、1t欧式旋臂吊
公司名称	德速起重机（苏州）有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德速 型号:DJB-P 供货总量:120
公司地址	昆山开发区前进东路757号楼813室（注册地址）
联系电话	13651745972

产品详情

由德速起重机公司生产的定柱式电动旋臂吊，电动全回转悬臂起重机，德速DJB-P型电动悬臂吊，是与环链电动葫芦配套使用的一种起重机，由立柱，回转臂回转驱动装置及电动葫芦组成，立柱下端通过地脚螺栓固定在混凝土基础上，由摆线针轮减速装置来驱动悬臂回转，电动葫芦在悬臂工字钢上作左右直线运行，并起吊重物。本起重机结构简单，占地空间少，作业范围大，操作方便，转动灵活，适用于码头，仓库及车间等固定场所，起重机设有安全保护装置和极限保护装置，安全可行，是理想的起重机械。

主要技术参数：起重量：0.5T-5T 规格：0.5T 1T 2T 3T 5T 旋臂：工字钢结构 旋转方式：手动或电动
旋转角度：小于等于360度 悬臂长度：3-6m

知识拓展：1. 起重量：起重机设计负载的最大额定重量。

2. 悬臂长度：对柱式旋臂起重机而言，悬臂长度是指从立柱转轴中心到悬臂端部的距离。

3. 有效悬臂长度：是指吊钩可延伸的最大值和葫芦小车最接近立柱的距离。

4. 总高度：从地面到柱式旋臂起重机（包括金属构件）最高点之间的距离。

5. 起升高度：葫芦挂钩到地面的距离；

德速电动悬臂吊的安全操作规程：1、悬臂起重机的操作者在使用之前应对开关电钮及钢丝绳限位等检查有无故障，如有问题，要及时修复后方可使用，用毕必须将电源开关等全部关闭，方可离开。2、在吊运工件时要精力集中，双手放在操作开关上，以便随时刹车，不准边吊运边闲谈、吃东西等，以免发生危险。3、在吊运任何工件时，一定要试吊一下，吊钩要垂直，发现不平衡及时调整吊钩，不准斜吊，重新试吊保持工件平稳后再起吊。

4、不准超负荷起重，吊运任何工件不准超过额定起重量，否则将按违反操作规程从重处罚。

5、吊运工件时不准离地面过高，应在半人高左右，若有越过物体应注意不要碰撞，禁止跨过机床吊运。

6、在吊运任何工件时，应随时注意运行状况，发生异响及不正常现象立即停吊，及时报告进行处理。7

、悬臂起重机在使用时严禁一切突击修理。8、不使用时，旋臂吊应放置在安全之处，不准阻碍其他吊运设备运行路线，更不准随意停放。

