

# 推拉力测试机 拉压力试验机 剥离试验机

产品名称	推拉力测试机 拉压力试验机 剥离试验机
公司名称	苏州市拓博机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:拓博 型号:拓博
公司地址	苏州市吴中木渎镇刘庄路8号
联系电话	0512-67075930 13915539545

## 产品详情

苏州拓博-推拉力测试机 拉压力试验机

产品名称：TH-8901电子式90度剥离试验机

产品规格：100N、200N、500N

测试项目：本机主要用检测于检测电路板、胶带等产品的剥离、撕裂等物理性能

适用行业：本机广泛应用于五金工具、紧固件、汽摩配件、航空航天、电线电缆、橡胶塑料、纸品包装等行业的材料检验分析

技术参数：

- 1、zui大试验力：500N；
- 2、准确度等级：优于1级；
- 3、负荷测量范围：0.2%—100%FS；
- 4、试验力示值允许误差极限：示值的 $\pm 1\%$ 以内；
- 5、试验力示值分辨率：zui大试验力的 $1/\pm 100000$ ；
- 6、采样频率：400次/秒；
- 7、变形测量范围：0.2%—100%FS；
- 8、变形示值误差极限：示值的 $\pm 0.50\%$ 以内；

- 9、 变形分辨力：zui大变形的1/8000
- 10、 位移示值误差极限：示值的  $\pm 0.5\%$  以内；
- 11、 位移分辨力：0.001mm
- 12、 位移速度调节范围：50-350mm/min
- 13、 位移速率控制精度：设定值的  $\pm 1.0\%$  以内；
- 14、 有效试验宽度：26 × 100mm
- 15、 有效拉伸空间距离：150mm（不安装测试夹具时）
- 16、 主机外型尺寸（长 × 宽 × 高）：540 × 270 × 580（mm）
- 17、 使用电源：单相220V 50Hz；
- 18、 机台重量：约35kg；

功能特色：

- 1、 本测控系统核心器件采用进口最新型超高精度64位AD，采样速率最高可达400次/秒；
- 2、 采用5.1英寸高清晰大屏幕蓝色LCD显示屏，直接输入试验参数，全中文操作界面层层提示，用户无需操作手册即可轻松操作。
- 3、 控制方式：定荷重、定位移、定时间等控制方式可选；
- 4、 自动换档：根据负荷大小自动切换到适当的量程，以确保测量数据的准确度；
- 5、 单位切换：力量单位：（kg、N、lb）、位移单位：（m、mm、in）
- 6、 结果输出：可选配微型打印机，打印测试结果，并具取点即打印功能；
- 7、 其他功能：单次试验，手动10点统计，并自动计算平均值，断裂值（适做剥离、撕裂试验），最高储存可达99组。
- 8、 安全保护：超过zui大负荷的2 ~ 10%时，自动实现安全保护；

【主要产品为：拉力试验机、拉力测试机、材料试验机、拉力机、万能材料试验机（软包装材料试验机，工程塑料试验机，紧固件，机械配件万能试验机）以及液压式万能材料试验机等】

【联系方式】

联系人：叶总

手机:13915539545

电话：0512-67075930

传真：0512-67075929

邮箱：tophung998@163.com

网址：<http://www.thtechnic.com/>

地址：苏州市吴中区木渎镇刘庄路8号